

SUS-SR


스테인레스 차륜



【본체 재질】 스테인레스(SUS304) 【특징】 내식성, 내수성에 뛰어남







| | * | 차르겨 | φ 75 의 | 도저서 | 고므 | 차르도 | 제자 | フレニュ | ōН Iг |
|-----|----|-----|---------|-----|------------|-----|----|------|-------|
| 7정형 | ** | 사균성 | \$ 15 P | 도신성 | ル ー | 사균도 | 세약 | 12 | 입니니 |

| | 형 식 | | 차륜재질 | 차륜경 (D) | 차 륜폭 (W) | 취부높이 (H) | 상판치수 (A×B) | 취부피치 (X×Y) | 취부구멍 (P) | 허용하중 (kgf) | 질량(g) |
|---|-------------|----|-----------------------|------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| | SUS-SR-50 - | RH | 경질고무 | 50 | 28 | 70 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 51 | 180 |
| | | N | 나일론 | | | | | | | 61 | 146 |
| ı | SUS-SR-65 | RH | 경질고무 | 65 | 25 | | | | | 51 | 235 |
| | | N | 나일론 | | | 85 | | | | 71 | 170 |
| | | UR | 우레탄 | | | | | | | 61 | 185 |
| | SUS-SR-75 | RH | 경질고무 | 75 | 25 | 93 | | | | 61 | 275 |
| | | NR | 나일론 <mark>휠</mark> 고무 | | 27 | 92 | | | | 01 | 215 |
| | | N | 나일론 | | 25 | 93 | | | | 81 | 180 |
| | | UR | 우레탄 | | 26 | 93 | | | | 71 | 200 |