

NPT

완충기(쇼바)부착형 캐스터

YUEI



볼트형

【본체 재질】

스테인레스(SUS304)

【차륜 재질】


정전기방지 우레탄(B)차륜

【특징】

정밀기기 · 부품 운반용 완충기 장착

주행시 충격 및 진동 흡수

소음 발생 방지



형식	차륜경 (D)	차륜폭 (W)	볼트종류 (T)	피치	대변	선회반경		취부높이 (H)	편심거리 (E)	기준하중 (kgf)	질량(g)	
						스토퍼 있음	스토퍼 없음				스토퍼 있음	스토퍼 없음
NPT-100SUE(S)-1	100	28	M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	111~115	85~110	169~144	35~59	10	M12×35(940) M16×40(970)	M12×35(865) M16×40(895)
NPT-100SUE(S)-2							85~105	169~151	35~54	20		
NPT-100SUE(S)-3							85~102	169~154	35~51	30		
NPT-125SUE(S)-1	125	32	M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	117~131	105~131	190~163	42~68	30	M12×35(1050) M16×40(1080)	M12×35(905) M16×40(935)
NPT-125SUE(S)-2							117~126	190~170	42~63	20		
NPT-125SUE(S)-3							117~123	190~174	42~59	30		

※ 형식의 (S)는 스톱퍼 부착 제품입니다.

※ 선회반경, 취부높이, 편심거리는 아닌 덤퍼의 최대 스트로크 때의 값입니다.

※ 기준하중은 허용하중이 아닌 충격흡수효과 최고 하중입니다.

※ 취부높이 및 편심거리는 완충기의 신축에 따라 변합니다.