D-R,D-L 다이얼 인디케이터

IMAO

【본체】
스틸(무광 검정)
【창】
아크릴수지
【문자판】
알미늄(A1050P)
【긴 바늘】
빨강(투명 아크릴판에 인자)
【짧은 바늘】
검정





취부 각도 허용 범위

■ 회전수 표시 예

타입 : 시계 방향
눈금 : 12
품번 : D75R1/12
오른쪽으로 4회전 반



타입 : 반시계 방향
눈금 : 25
품번 : D75L1/25
왼쪽으로 20회전

품 번				회전 방향	A	B	C	D	E	질량 (g)
눈금수 12	눈금수 25	눈금수 36	눈금수 64							
D50R1/12	D50R1/25	-	-	시계방향	53.9	25	52.2	21.5	20	75
D50L1/12	D50L1/25	-	-	반시계방향						
D75R1/12	D75R1/25	D75R1/36	D75R1/64	시계방향	75.3		73.5	22	18	135
D75L1/12	D75L1/25	D75L1/36	D75L1/64	반시계방향						

【특징】
- 2개의 바늘을 이용하여 회전수를 정확히 읽을 수가 있습니다.
- 긴 바늘이 1회전할 때 작은 바늘은 1눈금 이동합니다.(역회전시는 되돌아감)
- 전용 핸드휠 및 노브에 간단히 취부하여 사용할 수 있습니다.

【주의 사항】
- 사용 온도 범위는 -20~+60℃입니다. 급격한 온도차가 발생할 경우 아크릴판 내부의 결로 현상으로 흐려질 수 있습니다.
- 물이나 먼지가 많은 곳에서는 사용을 삼가하여 주십시오.
- 분동식이므로 취부 각도 허용 범위 60º 이내에서 사용하여 주십시오.

【기술 자료】
- 허용 회전수 300min-1

<적용 핸드휠 및 노브>
- 다이얼 핸드휠<DHW>
- 다이얼 핸드노브<DHK>
- 다이얼 라운드노브<DRK>