

SZ

디지털 다이얼 인디케이터

IMAO



【본체】

폴리아미드
(유리강화섬유)

【창】




아크릴 수지

【문자판】

알미늄
(A1050P)

【아날로그 바늘】


검정




취부 각도 허용 범위

스핀들 피치 (m/m)	품 번		1회전 표시	아날로그 표시		질량(g)
	시계방향	반시계방향		최소 판 독 정도	눈금수	
1	SZ80R-1	SZ80L-1	00010	0.01	100	180
2	SZ80R-2	SZ80L-2	00002		20	
2.5	SZ80R-2.5	SZ80L-2.5	0002/5		25	
3	SZ80R-3	SZ80L-3	00003		30	
4	SZ80R-4	SZ80L-4	00004		40	
5	SZ80R-5	SZ80L-5	00005		50	
6	SZ80R-6	SZ80L-6	00006		60	
8	SZ80R-8	SZ80L-8	00008		80	
10	SZ80R-10	SZ80L-10	00010		100	

■ 디지털 다이얼 인디케이터의 표시



타입 : 시계방향
스핀들 피치 : 2.5
품번 : SZ80R-2.5
오른쪽으로 1회전



타입 : 반시계방향
스핀들 피치 : 4
품번 : SZ80L-4
왼쪽으로 2회전 반

【특징】

- 아날로그와 디지털 방식 표시
- 전용 핸드휠에 간단히 취부하여 사용할 수 있습니다.

【주의 사항】

- 분동식이므로 취부 각도 허용 범위 15° 이내에서 사용하여 주십시오.

〈적용 핸드휠〉

- 디지털 다이얼 핸드휠<SHK>