


elsa



- 【본체】 폴리아미드
- 【창】 아크릴 수지
- 【문자판】 알미늄 (A1050P)
- 【긴 바늘】 빨강
- 【짧은 바늘】 검정



타입: 시계방향
눈금수: 10
품번: PD70R-1/10
오른쪽으로 1회전



타입: 시계방향
눈금수: 20
품번: PD70R-1/20
오른쪽으로 3회전 반



타입: 시계방향
눈금수: 30
품번: PD70L-1/30
왼쪽으로 11회전

품 번			회전 방향	A	B	C	D	E	질량 (g)
눈금수 10	눈금수 20	눈금수 30							
PD50R1/12	PD50R1/20	PD50R1/30	시계방향	50	30	48	23	42	75
PD50L1/12	PD50L1/20	PD50L1/30	반시계방향						
PD70R1/12	PD70R1/20	PD70R1/30	시계방향	68.5	32	67	25	60	125
PD70L1/12	PD70L1/20	PD70L1/30	반시계방향						

【특징】

- 보호등급: IP67 채용.
- 샤프트의 회전을 표시할 수 있습니다.
- 창(아크릴)과 본체(나일론수지)가 초음파용접되어 방적성이 뛰어나습니다.
- 긴 바늘이 1회전할 때 작은 바늘은 1눈금 이동합니다. (역회전시 는 되돌아감)

【주의 사항】

- 분동식이므로 취부 각도 허용 범위 60° 이내에서 사용하여 주십시오.

【기술 자료】

- 사용 온도 범위 : max.100℃
- <적용 핸드휠 및 노브>**
- 엔플라 다이얼 핸드휠 (PDH)
 - 다이얼 텐 로브 노브 (DTK85)