



# FUL

## 주문형 베이스용 심(1홈)/ 라미네이트 타입



재질 치수표(재질 · 판 두께 · 판 두께 공차)		
재질	판 두께 (mm)	
	t0.5	t1.0
황동 (CS2600P)	±0.05	±0.1
스테인레스 (SUS304)		
알루미늄 (A1050P)		

재질	폭 A(mm)	높이 H(mm)	홈 폭 G(mm)		홈 위치 X(mm)	홈 깊이 Y(mm)	판 두께 t(mm)
B 황동 (C2600P)	15~50	10~50	3.5	13	7~143	0~75	t0.5~t1.0
		51~100	(※)	14			
		101~150	4.5	15			
	51~100	10~50	5.8	17			
		51~100	6.5	20			
		101~150	7.5	21			
	101~150	10~50	8.5	25			
		51~100	10.5	30			
		101~150	12	31			
S 스테인레스 (SUS304)	15~50	10~50	3.5	13	7~143	0~75	t0.5~t1.0
		51~100	(※)	14			
		101~150	4.5	15			
	51~100	10~50	5.8	17			
		51~100	6.5	20			
		101~150	7.5	21			
	101~150	10~50	8.5	25			
		51~100	10.5	30			
		101~150	12	31			
A 알루미늄 (A1050P)	15~50	10~50	3.5	13	7~143	0~75	t0.5~t1.0
		51~100	(※)	14			
		101~150	4.5	15			
	51~100	10~50	5.8	17			
		51~100	6.5	20			
		101~150	7.5	21			
	101~150	10~50	8.5	25			
		51~100	10.5	30			
		101~150	12	31			

[치수 지정] A, H : 1mm 단위. X, Y : 0.1mm 단위

### 주문 방법



### 라미네이트 타입 사용법

- 0.05mm의 판이 접착제로 적층 결합된 라미네이트
- 문구용 칼 등으로 가볍게 비벼 한 장씩 벗긴다.
- 계속하여 2를 반복하면 0.4→0.35→→0.3...와 같이 0.05mm 단위로 판 두께를 조절할 수 있다.

