




FWL

주문형 베이스용 심(2홈)/ 라미네이트 타입



재질 치수표(재질 · 판 두께 · 판 두께 공차)		
재질	판 두께 (mm)	
	t0.5	t1.0
황동 (CS2600P)	±0.05	±0.1
스테인레스 (SUS304)		
알미늄 (A1050P)		

재질	폭 A(mm)	높이 H(mm)	홈 폭 G(mm)		홈 위치 X(mm)	홈 깊이 Y(mm)	홈 피치 P(mm)	판 두께 t(mm)
B 황동 (CS2600P)	25~50	10~150	3.5	13	7~134	0~75	9~136	t0.5~t1.0
		51~100	(※)	14				
		101~150	4.5	15				
	51~100	10~150	5.8	17				
		51~100	6.5	20				
		101~150	7.5	21				
	101~150	10~150	8.5	25				
		51~100	10.5	30				
		101~150	12	31				
S 스테인레스 (SUS304)	25~50	10~150	3.5	13	7~134	0~75	9~136	t0.5~t1.0
		51~100	(※)	14				
		101~150	4.5	15				
	51~100	10~150	5.8	17				
		51~100	6.5	20				
		101~150	7.5	21				
	101~150	10~150	8.5	25				
		51~100	10.5	30				
		101~150	12	31				
A 알미늄 (A1050P)	25~50	10~150	3.5	13	7~134	0~75	9~136	t0.5~t1.0
		51~100	(※)	14				
		101~150	4.5	15				
	51~100	10~150	5.8	17				
		51~100	6.5	20				
		101~150	7.5	21				
	101~150	10~150	8.5	25				
		51~100	10.5	30				
		101~150	12	31				

[치수 지정] A, H : 1mm 단위. X, Y, P : 0.1mm 단위

주문 방법

FWL 재질 - 폭 A - 높이 H - 홈 폭 G - 홈 위치 X - 홈 깊이 Y - 홈 피치 Y - 판 두께 t (선택 사항)

(예) 재질=스테인레스, 폭A=70mm, 홈 깊이Y=8mm, 홈 위치X=20mm, 홈 피치Y=30mm, 옵션=접착제 부착

FWL S - 70 - 50 - 7 - 20 - 8 - 30 - 0.1 (- N)

높이H=50mm, 홈 폭G=7mm, 판 두께=0.1mm

라미네이트 타입 사용법

- 0.05mm의 판이 접착제로 적층 결합된 라미네이트
- 문구용 칼 등으로 가볍게 비벼 한 장씩 벗긴다.
- 계속하여 2를 반복하면 0.4→0.35→→0.3...와 같이 0.05mm 단위로 판 두께를 조정할 수 있다.

