

RS 롤러 체인



**TSUBAKI**  
형식 RS  
사양 15~240

RS 롤러 체인 람다(Λ)



**TSUBAKI**  
형식 RSD  
사양 40~140

저소음 드라이브 체인



**TSUBAKI**  
형식 RS\*\*SN-1  
사양 40~80

RS 롤러체인용 엔드 볼트



**TSUBAKI**  
형식 RS\*\*EB  
사양 40~120

전용 링크



**TSUBAKI**  
형식 RS\*\*EB-JL  
사양 40~120

표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS35-RS150  
사양 외경 32~240

표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS35-RS150  
사양 외경 32~240

표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS35-RS150  
사양 외경 32~240

표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS35-RS150  
사양 외경 32~240

표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS35-RS150  
사양 외경 32~240

표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS35-RS150  
사양 외경 32~240

표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS35-RS150  
사양 외경 32~240

RS 표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS11SS, RS15, RS25  
사양 외경 16.2~68

RS 표준 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS11SS, RS15, RS25  
사양 외경 16.2~68

피트 보아 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RS35-RS100  
사양 허브경 22~107

롤러체인용 자동 급유기



**TSUBAKI**  
형식 SFM68  
사양 Mobil DTE FM 68

생분해성 윤활제



**TSUBAKI**  
형식 PG40  
사양 420ml

RS 어태치먼트 체인



**TSUBAKI**  
형식 RS~  
사양 스틸, SUS

RS 어태치먼트 체인



**TSUBAKI**  
형식 RS~  
사양 스틸, SUS

더블 피치 체인



**TSUBAKI**  
형식 RF~  
사양 스틸, SUS

플라스틱 콤비네이션 체인



**TSUBAKI**  
형식 RF25PC-RF60PC  
사양 피치 6.35~19.05

배속 체인



**TSUBAKI**  
형식 RF~  
사양 피치 19.05~50.80

탐 체인



**TSUBAKI**  
형식 TTP/TN/TP/RS  
사양 플레이트폭 82.6~190.5

롤러 테이블



**TSUBAKI**  
형식 ST/RT/TT/TS/외  
사양 체인피치 9.525~19.05

RF형 콘베어 체인



**TSUBAKI**  
형식 RF~  
사양 피치 75~300

RF형 콘베어 체인



**TSUBAKI**  
형식 RF~  
사양 피치 75~300

엔프라 콘베어 체인



**TSUBAKI**  
형식 RF  
사양 R롤러, F롤러

RF 콘베어 체인용 스프라켓



**TSUBAKI**  
형식 RF  
사양 피치경 150.0~328.8

타프코로



**TSUBAKI**  
형식 TUF  
사양 스틸롤러, 플라스틱롤러

TKC형 콤보 케이블베어



**TSUBAKI**  
형식 TKC  
사양 DSA, DSB타입

TKP형 플라스틱 케이블베어



**TSUBAKI**  
형식 TKP  
사양 개폐형, 일체형

TKM 케이블베어 (오픈타입)



**TSUBAKI**  
형식 TKM  
사양 굴곡 반경 R55~R500

TKM 케이블베어 (크로스타입)



**TSUBAKI**  
형식 TKM  
사양 굴곡 반경 R75~R500

TK 오벌형 케이블베어



**TSUBAKI**  
형식 TK  
사양 굴곡 반경 R75~R700

TKF형 플렉스 케이블베어 A형(TKF055용)



**TSUBAKI**  
형식 TKF  
사양 굴곡 반경 R50~R350

TKF형 플렉스 케이블베어 A형



**TSUBAKI**  
형식 TKF  
사양 굴곡 반경 R50~R350

TKF형 플렉스 케이블베어 B형



**TSUBAKI**  
형식 TKF  
사양 굴곡 반경 R50~R350

TKF형 플렉스 케이블베어 C형



**TSUBAKI**  
형식 TKF  
사양 굴곡 반경 R50~R350

TKE형 원뿔 케이블베어



**TSUBAKI**  
형식 TKE  
사양 굴곡 반경 R60~R370

SIS 스틸 스프라켓 아이들러



**IMAO**  
형식 SIS  
사양 체인 No.35~80

SIS 스틸 스프라켓 아이들러



**IMAO**  
형식 SIS-UU  
사양 체인 No.35~80

SIS 스틸 스프라켓 아이들러 (SUS)



**IMAO**  
형식 SIS-SUS  
사양 체인 No.35~80

## SIS 스틸 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 SIS-S  
사양 체인 No.35~80

## SIS 스틸 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 SIS-SW  
사양 체인 No.35~80

## 편심 조정형 스틸 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 SIS+E  
사양 체인 No.25~50

## NIS 스틸 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 NIS-S  
사양 체인 No.25~50

## NIS 스틸 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 NIS-D  
사양 체인 No.25~50

## XIS 스틸 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 XIS-S  
사양 체인 No.25~80

## XIS 스틸 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 XIS-D  
사양 체인 No.25~80

## WIS 스틸 스프라켓 아이들러(더블 피치 체인용)



IMAO

형식 WIS-S  
사양 니들베어링

## BIS 엔프라 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 BIS  
사양 체인 No.25~60

## EIS 엔프라 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 EIS-N  
사양 체인 No.25~60

## EIS 엔프라 스프라켓 아이들러



IMAO

형식 EIS-X  
사양 체인 No.25~60

## TIP 타이밍 폴리 아이들러



IMAO

형식 TIP  
사양 외경 54.57~76.81

## TIP 타이밍 폴리 아이들러



IMAO

형식 TIP  
사양 외경 54.57~76.81

## TIP 타이밍 폴리 아이들러



IMAO

형식 TIP  
사양 외경 54.57~76.81

## TIP 타이밍 폴리 아이들러



IMAO

형식 TIP  
사양 외경 54.57~76.81

## NIP 폴리 아이들러



IMAO

형식 NIP  
사양 외경 24~78

## FIP 플랜지형 폴리 아이들러



IMAO

형식 FIP  
사양 외경 30~100

## CTR 크라운롤러



IMAO

형식 CTR/CTRS  
사양 외경 34~48

## VIP 엔프라 V 폴리 아이들러



IMAO

형식 VIP  
사양 PCP 50~125

## PID 아이들러 핀



IMAO

형식 PID  
사양 스틸, SUS

## SID 아이들러 샤프트



IMAO

형식 SID  
사양 S55C(고주파 열처리)

## PID-F 아이들러 핀



IMAO

형식 PID-F  
사양 S45C(흑염)

## FLT 플랜지 타이트너



IMAO

형식 FLT-S  
사양 흑색 분체 소부 도장

## FLT 플랜지 타이트너



IMAO

형식 FLT-A  
사양 흑색 분체 소부 도장

## SWT 스윙 타이트너



IMAO

형식 SWT  
사양 흑색 분체 소부 도장

## BAT 베이스 타이트너



IMAO

형식 BAT-S  
사양 흑색 분체 소부 도장

## BAT 베이스 타이트너



IMAO

형식 BAT-R·A  
사양 흑색 분체 소부 도장

## ANT 앵글 타이트너



IMAO

형식 ANT  
사양 흑색 분체 소부 도장

## ANT 앵글 타이트너(회전형, 오토텐션형)



IMAO

형식 ANT-R·A  
사양 흑색 분체 소부 도장

## 무버블 타이트너



IMAO

형식 MOT-40  
사양 압길이 400

## 롤링



IMAO

형식 906~920  
사양 체인 No.35~100

## 오토 슬라이드 타이트너



IMAO

형식 HAST  
사양 나사규격 M16

## 오토 슬라이드 타이트너



IMAO

형식 AST  
사양 스트로크 30,55

## 브라켓



IMAO

형식 AST-1  
사양 스트로크 27,37

## 스트레이트 타이트너



IMAO

형식 SRT  
사양 길이 133,215

## 크랭크 타이트너



IMAO

형식 CRT  
사양 길이 130,210

## 체인 가이드



IMAO

형식 AG  
사양 체인 No.35~100

## 체인 가이드



IMAO

형식 AGC  
사양 체인 No.35~100

## 체인 가이드



IMAO

형식 AG-S  
사양 체인 No.35~80

## 체인 가이드



IMAO

형식 AGC-S  
사양 체인 No.35~80

## 체인 가이드



IMAO



형식 AGD  
사양 체인 No.35~80

## 체인 가이드



IMAO

형식 AGDC  
사양 체인 No.35~80

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>체인 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CLG<br/>사양 체인 No.35~100</p>      | <p><b>체인 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CGC<br/>사양 체인 No.35~100</p>                                        | <p><b>체인 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 DLG<br/>사양 체인 No.35~80</p>       | <p><b>체인 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 DLGC<br/>사양 체인 No.35~80</p>                  | <p><b>체인 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 GLGC<br/>사양 체인 No.35~80</p>      | <p><b>체인 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CGOC<br/>사양 체인 No.35~60</p>    |
| <p><b>알미늄 체인 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 AG-AL<br/>사양 체인 No.35~60</p> | <p><b>알미늄 체인 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CG-AL<br/>사양 체인 No.35~60</p>                                   | <p><b>평 벨트 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 ABG<br/>사양 길이 2M</p>           | <p><b>힌 벨트 가이드</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 ABG<br/>사양 길이 2M</p>                       | <p><b>가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 FC<br/>사양 길이 2M</p>              | <p><b>가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 RC<br/>사양 길이 2M</p>            |
| <p><b>가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 DB<br/>사양 길이 2M</p>              | <p><b>R형 가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CRR<br/>사양 적용 환봉 <math>\phi 10</math>, <math>\phi 12</math></p> | <p><b>Q형 가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CRQ<br/>사양 적용 각재 □25, □31</p> | <p><b>C형 가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CRC<br/>사양 적용 환봉 <math>\phi 12</math></p> | <p><b>C650형 가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CRC650<br/>사양 길이 2M</p>    | <p><b>가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 KG<br/>사양 길이 3M</p>            |
| <p><b>브라켓</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 KG-BR1<br/>사양 스틸, SUS</p>         | <p><b>브라켓</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 KG-BR2<br/>사양 알미늄</p>                                               | <p><b>조정 볼트</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 KG-TR<br/>사양 스틸, SUS</p>        | <p><b>조정 볼트</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 KG-RR<br/>사양 스틸, SUS</p>                    | <p><b>탐 체인 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 TCR<br/>사양 초고분자 폴리에틸렌</p>     | <p><b>엔드 플레이트</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 EP<br/>사양 초고분자 폴리에틸렌</p>    |
| <p><b>플래트 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 FLRW<br/>사양 두께 3~6mm</p>       | <p><b>플래트 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 FLR<br/>사양 두께 3~6mm</p>                                          | <p><b>웨어 스트립</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 ZR<br/>사양 길이 100m</p>          | <p><b>웨어 스트립</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 LR<br/>사양 길이 100m</p>                      | <p><b>웨어 스트립</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 TR<br/>사양 길이 50m</p>           | <p><b>가이드 롤러</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 GRL-S<br/>사양 H형 스틸제</p>      |
| <p><b>가이드 롤러</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 GRL-J<br/>사양 H형 수지제</p>        | <p><b>가이드 롤러</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 GRL-S<br/>사양 R형 스틸제</p>                                          | <p><b>가이드 롤러</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 GRL-J<br/>사양 R형 수지제</p>        | <p><b>가이드 롤러</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 GRL-S<br/>사양 V형 스틸제</p>                    | <p><b>롤러 핀</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 RLP<br/>사양 S45C 흑연</p>           | <p><b>롤러 핀</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 RLP<br/>사양 S45C 흑연</p>         |
| <p><b>롤러 볼트</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 RLB<br/>사양 S45C 흑연</p>          | <p><b>롤러 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 RLR<br/>사양 <math>\phi 12</math>, <math>\phi 16</math></p>         | <p><b>어저스트 텐션 볼트</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 ATB<br/>사양 체인 No.35~80</p> | <p><b>터미널 볼트</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 TB<br/>사양 체인 No.35~80</p>                  | <p><b>체인락 가이드 레일</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CGR<br/>사양 체인 No.35~80</p> | <p><b>클램프 플레이트</b></p>  <p>IMAO<br/>형식 CPP<br/>사양 체인 No.35~80</p> |



## 체인 볼트



IMAO

형식 CBS

사양 체인 No.25~100

## 체인 볼트



IMAO

형식 CBD

사양 체인 No.25~100

## 체인 너트



IMAO

형식 CNS

사양 체인 No.25~100

## 롱 육각 너트



IMAO

형식 LHN

사양 길이 40~150

## 슬라이드 바



IMAO

형식 SBS-HS

사양 체인 No.35~50

## 슬라이드 바



IMAO

형식 SBS-HT

사양 체인 No.35~50

## 슬라이드 바



IMAO

형식 SBS-VS

사양 체인 No.35~50

## 슬라이드 바



IMAO

형식 SBS-VT

사양 체인 No.35~50

## 슬라이드 바 가이드



IMAO

형식 SBG

사양 길이 2M

## 슬라이드 바 가이드



IMAO

형식 SBGC

사양 길이 2M

## 스프라켓 아이들러



VAN

형식 VAN

사양 호칭 35~80

## 스프라켓 아이들러



VAN

형식 VSA-P

사양 호칭 35~40

더블 피치 스프라켓  
아이들러

VAN

형식 VSW

사양 외경 75~88

## 아이들러 축 &amp; 볼트



VAN

형식 E/ES

사양 길이 47.5~62.5

## 아이들러 축 &amp; 볼트



VAN

형식 ZA

사양 길이 47.5~62.5

## 아이들러 축 &amp; 볼트



VAN

형식 ZBM

사양 길이 59~94

## B형 스프라켓 아이들러



VAN

형식 VSB

사양 호칭 25~80

## 축 취부 플랜지 아이들러



VAN

형식 VFJ

사양 외경 50~70

## 축 취부 플랜지 아이들러



VAN

형식 VFJA

사양 외경 30~80

## 엔프라 플랜지 아이들러



VAN

형식 VFF

사양 외경 42~144

## 엔프라 플랜지 아이들러



VAN

형식 VFL

사양 외경 50~115

## 알미늄 플랜지 아이들러



VAN

형식 VFLA

사양 외경 30~50

## 스테인레스 플랜지 아이들러



VAN

형식 VFLS

사양 외경 30~50

## 우레탄 베어링



VAN

형식 VBU/VBJ

사양 외경 15~65

## V 아이들러



VAN

형식 VMC

사양 외경 67~83

## 엔프라 V 아이들러



VAN

형식 VME

사양 외경 64~120

## V 아이들러



VAN

형식 VMP

사양 외경 76, 92

## 타이밍 벨트 아이들러



VAN

형식 VMC

사양 적용 벨트 L075~L100

## 가이드 아이들러



VAN

형식 VGA/VGR/VGE

사양 외경 60~81

## 사이드 홀더



VAN

형식 YFS

사양 FC200, 정전도장

## 베이스 홀더



VAN

형식 YFB

사양 FC200, 정전도장

## 택트 홀더



VAN

형식 YAB

사양 FC200, 정전도장

## 슬라이드 홀더



VAN

형식 YAC

사양 길이 163

## 어저스트 홀더



VAN

형식 YAD

사양 SS40, 아연도금

## 어저스트 홀더



VAN

형식 YAF

사양 SS40, 아연도금

## 앵글 홀더



VAN

형식 YAG/YAH

사양 SS40, 아연도금

## L형 홀더



VAN

형식 YAJ

사양 SS40, 아연도금

## 프리셋 홀더



VAN

형식 YAK

사양 SS40, 아연도금