















<b>파워 몰러</b>	<b>파워 몰러</b>	<b>스피드 콘트롤 인버터 브레이크 세트</b>	<b>모터 드라이브 콘트롤러</b>	<b>파워 몰러 패밀리</b>	<b>아이들러</b>
 <b>ITOH</b> 형식 PM 사양 파이프 경 38~115	 <b>ITOH</b> 형식 OR-F, OR-G, IP-G 사양 파이프 치수 250~600	 <b>ITOH</b> 형식 FCR200/BRK II~200 사양 모터 200W/전원 24V	 <b>ITOH</b> 형식 HB-508S(B)/CB-016N(B) 사양 전원 전압 DC24±10%	 <b>ITOH</b> 형식 ARI, ARS 사양 표준형, 원터치 타입	 <b>ITOH</b> 형식 ARI, ARS 사양 길이 200~1000
<b>아이들러</b>	<b>파워 몰러 취부 금구</b>	<b>파워 몰러 취부 금구</b>	<b>알미늄 프레임</b>	<b>알미늄 프레임</b>	<b>알미늄 프레임</b>
 <b>ITOH</b> 형식 ARI, ARS 사양 길이 200~1000	 <b>ITOH</b> 형식 E, D, H, A 사양	 <b>ITOH</b> 형식 E, D, H, A 사양	 <b>ITOH</b> 형식 AF 사양 표준 피치 50, 75, 100	 <b>ITOH</b> 형식 AF 사양 표준 피치 50, 75, 100	 <b>ITOH</b> 형식 AF 사양 표준 피치 50, 75, 100
<b>스틸 프레임</b>	<b>알미늄 스테이</b>	<b>알미늄 스테이</b>	<b>가이드 레일</b>	<b>가이드 레일</b>	<b>스탠드 세트</b>
 <b>ITOH</b> 형식 SFX, SFA, SFB 사양 표준 피치 50, 70, 100	 <b>ITOH</b> 형식 ASB, ASBP 사양 길이 200~1000	 <b>ITOH</b> 형식 SSB 사양 길이 200~1000	 <b>ITOH</b> 형식 AGR 사양 길이 500~2000	 <b>ITOH</b> 형식 AGS 사양 길이 500~2000	 <b>ITOH</b> 형식 FSS 사양 폭 200~1000
<b>스탠드 세트</b>	<b>알미늄 프레임 커버</b>	<b>알미늄 프레임 엔드 플레이트</b>	<b>알미늄 프레임 엔드 플레이트</b>	<b>알미늄 프레임 엔드 커버</b>	
 <b>ITOH</b> 형식 FSS 사양 폭 200~1000	 <b>ITOH</b> 형식 AFC 사양 M, I, E, X 타입 용	 <b>ITOH</b> 형식 AEP 사양 길이 200~1000	 <b>ITOH</b> 형식 AEP 사양 길이 200~1000	 <b>ITOH</b> 형식 AEC 사양 M, I, E, X 타입 용	
<b>체인 커버 · V폴리 커버</b>	<b>알미늄 포스트</b>	<b>알미늄 포스트</b>	<b>알미늄 포스트</b>	<b>조인트</b>	<b>조인트</b>
 <b>ITOH</b> 형식 CSCW, CSCS, CSVF 사양 스프리켓 용, V폴리용	 <b>ITOH</b> 형식 AP60, AP90 사양 길이 500~2000	 <b>ITOH</b> 형식 AP90 사양 엔드 커버	 <b>ITOH</b> 형식 PEC 사양 베이스 플레이트	 <b>ITOH</b> 형식 PJB-A, PJB-B 사양 코너, 크로스 조인트	 <b>ITOH</b> 형식 PJB-C, PJB-D 사양 미니, 포스트 다리 조인트
<b>스토퍼 플레이트 L형</b>	<b>스탠드 푸트</b>	<b>연동 벨트</b>	<b>센서 세트</b>	<b>센서 세트</b>	<b>센서 취부용 브라켓</b>
 <b>ITOH</b> 형식 FSL-M 사양 길이 200~1000	 <b>ITOH</b> 형식 FSS 사양 M12, φ50 나일론 차륜	 <b>ITOH</b> 형식 MB, GUR 사양 톤러 피치 75, 100	 <b>ITOH</b> 형식 COS 사양 반사형, 투과형, 확산 반사형	 <b>ITOH</b> 형식 COS 사양 반사형, 투과형, 확산 반사형	 <b>ITOH</b> 형식 BSP 사양 종 세트
<b>센서 취부용 브라켓</b>	<b>센서 취부용 브라켓</b>	<b>너트</b>	<b>각종 코드</b>	<b>컨넥터</b>	<b>각종 코드</b>
 <b>ITOH</b> 형식 BSP 사양 종 세트	 <b>ITOH</b> 형식 BSP 사양 종 세트	 <b>ITOH</b> 형식 FN 사양 나사 M4~M8	 <b>ITOH</b> 형식 FC 사양 3선 평행 코드	 <b>ITOH</b> 형식 FAH 사양 전원 분기 코드 부착	 <b>ITOH</b> 형식 PC, DA, SC, AACB 사양 동력용, 신호용, 연장 케이블

스트레이트 롤러 콘베어	테이퍼 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어
<b>MEIKOU</b> 형식 P, A, S, F - S 사양 수지, 알미늄, SUS, 스틸	<b>MEIKOU</b> 형식 P, A, S, F - C 사양 수지, 알미늄, SUS, 스틸	<b>MEIKOU</b> 형식 FLC19R-QS 사양 피치 22.5~60	<b>MEIKOU</b> 형식 FFL22R-QS 사양 피치 30~60	<b>MEIKOU</b> 형식 FLW25R-QS 사양 피치 30~60
범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어
<b>MEIKOU</b> 형식 FLH32R-QS 사양 피치 40~80	<b>MEIKOU</b> 형식 FLB38R-QS 사양 피치 50, 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 FLN42R-TS 사양 피치 50, 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 FLA28R-PS 사양 피치 30, 40	<b>MEIKOU</b> 형식 FLB38R-PS 사양 피치 50, 100
범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어
<b>MEIKOU</b> 형식 FMC57R-TS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FMC57R-VS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FMS57R-VS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FMY57R-VS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FMD57R-VS 사양 피치 75, 100, 150, 200
범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어
<b>MEIKOU</b> 형식 FHE57R-WS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FHM57R-WS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FHG60R-WS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FHW60R-WS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FHH76R-WS 사양 피치 150, 200, 300
범용 타입 롤러 콘베어	범용 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어
<b>MEIKOU</b> 형식 FHH76R-ZS 사양 피치 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FHI89R-ZS 사양 피치 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 PLK20R-BS 사양 피치 22.5~60	<b>MEIKOU</b> 형식 PLP30R-BS 사양 피치 40, 60, 90	<b>MEIKOU</b> 형식 PLM40R-BS 사양 피치 75, 112.5
경량 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어
<b>MEIKOU</b> 형식 PLK20R-QS 사양 피치 22.5, 30, 45, 60	<b>MEIKOU</b> 형식 PLP30R-QS 사양 피치 40, 60, 80	<b>MEIKOU</b> 형식 PLM40R-QS 사양 피치 60, 80	<b>MEIKOU</b> 형식 PLJ50R-TS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 ALC19R-AS 사양 피치 22.5, 30
경량 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어	경량 타입 롤러 콘베어	방형 타입 롤러 콘베어	방형 타입 롤러 콘베어
<b>MEIKOU</b> 형식 ALG38R-BS 사양 피치 75, 112.5	<b>MEIKOU</b> 형식 ALR42R-BS 사양 피치 75, 112.5	<b>MEIKOU</b> 형식 ALL45R-BS 사양 피치 75, 112.5	<b>MEIKOU</b> 형식 SLX19R-HS 사양 피치 22.5, 30, 45	<b>MEIKOU</b> 형식 SLS38R-HS 사양 피치 50, 75, 100, 150
방형 타입 롤러 콘베어	방형 타입 롤러 콘베어	방형 타입 롤러 콘베어	방형 타입 롤러 콘베어	방형 타입 롤러 콘베어
<b>MEIKOU</b> 형식 SLY42R-JS 사양 피치 50, 75, 100, 150				

<b>방청 타입 롤러 콘베어</b>	<b>방청 타입 롤러 콘베어</b>	<b>가이드 겸용 타입 롤러 콘베어</b>	<b>가이드 겸용 타입 롤러 콘베어</b>	<b>가이드 겸용 타입 롤러 콘베어</b>	<b>가이드 겸용 타입 롤러 콘베어</b>
					
<b>MEIKOU</b> 형식 SLQ50R-JS 사양 피치 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 SMG60R-JS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FLA28R-TG 사양 피치 30, 40	<b>MEIKOU</b> 형식 FLB38R-TG 사양 피치 75, 100	<b>MEIKOU</b> 형식 FLN42R-TG 사양 피치 75, 100	<b>MEIKOU</b> 형식 FMC57R-XG 사양 피치 75, 100
<b>가이드 겸용 타입 롤러 콘베어</b>	<b>고급 롤러 콘베어</b>	<b>고급 롤러 콘베어</b>	<b>고급 롤러 콘베어</b>	<b>고급 롤러 콘베어</b>	<b>고급 롤러 콘베어</b>
					
<b>MEIKOU</b> 형식 FMF60R-XG 사양 피치 75, 100	<b>MEIKOU</b> 형식 FLB38J-QS 사양 피치 50, 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 FLN42J-TS 사양 피치 50, 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 FMK48J-TS 사양 피치 50, 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 FMC57J-TS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FMD57J-VS 사양 피치 75, 100, 150, 200
<b>고급 롤러 콘베어</b>	<b>고급 롤러 콘베어</b>	<b>테이퍼 롤러 콘베어</b>	<b>테이퍼 롤러 콘베어</b>	<b>테이퍼 롤러 콘베어</b>	<b>롤러 콘베어용 스탠드</b>
					
<b>MEIKOU</b> 형식 FMF60J-TS 사양 피치 75, 100, 150, 200	<b>MEIKOU</b> 형식 FHJ76J-WS 사양 피치 150, 200, 300	<b>MEIKOU</b> 형식 FLT05R-TC, FLT05J-TC 사양 피치 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 FLT09R-TC, FLT09J-TC 사양 피치 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 SLT09R-JC 사양 피치 75, 100, 150	<b>MEIKOU</b> 형식 RAF 사양 스텐드 높이 80±5~290±55
<b>롤러 콘베어용 스탠드</b>	<b>롤러 콘베어용 스탠드</b>	<b>좌우 방향 변환기</b>	<b>좌우 방향 변환기</b>	<b>휠 콘베어</b>	<b>휠 콘베어</b>
					
<b>MEIKOU</b> 형식 RAS 사양 스텐드 높이 80±5~290±55	<b>MEIKOU</b> 형식 RCF · RCZ 사양 스텐드 높이 80±5~290±55	<b>MEIKOU</b> 형식 B-25 사양 테이블 사이즈 □375~□975	<b>MEIKOU</b> 형식 A-38N, A-38C 사양 테이블 사이즈 □375~□1075	<b>MEIKOU</b> 형식 F3MC 외 사양 스트레이트	<b>MEIKOU</b> 형식 ZWFZ 외 사양 커브
<b>휠 콘베어</b>	<b>휠 콘베어</b>				
					
<b>MEIKOU</b> 형식 F3MC 사양 피치 50~150	<b>MEIKOU</b> 형식 JWHZ · JWFS 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 PSLC · PSFC 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 PWHZ · PWFZ 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 F1CC · F1FC 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 F1LC 사양 피치 50~200
<b>휠 콘베어</b>	<b>휠 콘베어</b>				
					
<b>MEIKOU</b> 형식 F1HZ · F1FZ 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 F2LC · F2FC 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 F2HZ · F2FZ 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 KWHZ · KWZF 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 KWAZ 사양 피치 40, 50	<b>MEIKOU</b> 형식 RSLC · RSFC 사양 피치 50, 75, 100
<b>휠 콘베어</b>	<b>휠 콘베어</b>				
					
<b>MEIKOU</b> 형식 RWHZ · RWFZ 사양 피치 50, 75, 100	<b>MEIKOU</b> 형식 RWAZ · RWFZ 사양 피치 30, 40, 50	<b>MEIKOU</b> 형식 CSLC · CSFC 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 BWHZ · BWFZ 사양 피치 50~200	<b>MEIKOU</b> 형식 BWAZ 사양 피치 30, 40, 50	<b>MEIKOU</b> 형식 DSDC · DSEC 사양 피치 75~200

<b>휠 콘베어</b>	<b>스탠드</b>	<b>스탠드</b>	<b>트위스트 콘베어</b>	<b>에어 다이버터</b>	<b>에어 다이버터</b>
 <b>MEIKIKOU</b> 형식 DSBZ 사양 피치 40, 50	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 WAF 사양 높이 265~1215	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 WBF 사양 높이 265~1215	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 TFR 사양 휠러 단열식, 복열식	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ADC 사양 길이 808~1508	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ADM-P 사양 길이 808~1508
<b>에어 다이버터</b>	<b>에어 다이버터</b>	<b>에어 다이버터</b>	<b>에어 다이버터</b>	<b>캡 다이버터</b>	<b>드라이브 유니트</b>
 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ADW 사양 길이 408~1008	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ADR 사양 길이 408~1508	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ADB 사양 길이 408~1508	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ADB-2 사양 길이 808~1508	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 CDV 사양 하용 적재 중량 500~2000kg	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 NR 사양 휠러 폭 400~800
<b>커브 유니트</b>	<b>커브 합류 유니트</b>	<b>연동 타입 스트레이트</b>	<b>연동 타입 커브</b>	<b>비연동 타입 스트레이트</b>	<b>비연동 타입 커브</b>
 <b>MEIKIKOU</b> 형식 NR 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 NR 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ELM50-SA 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ELM50-CAS(R500) · CA9(R90) 사양 각도 30° ~ 90°	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ELM50-SB 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ELM50-CB9 사양 각도 30° ~ 90°
<b>프리 쿠션 완충 플로어</b>	<b>프리 프레스 완충 플로어</b>	<b>체인 라이브 휠러 플로어</b>	<b>커브 라이브 휠러 플로어</b>	<b>30° 브랜치</b>	<b>라이브 벨트 플로어 수평 타입</b>
 <b>MEIKIKOU</b> 형식 EAC100 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 EZP100 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ECL100 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 EVC100 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 EVJ100 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ELB100-H 사양 휠러 폭 400~800
<b>라이브 벨트 플로어 경사 타입</b>	<b>프리 휠러 콘베어</b>	<b>프리 휠러 콘베어</b>	<b>범용 시저 리프트</b>	<b>범용 시저 리프트</b>	<b>범용 시저 리프트</b>
 <b>MEIKIKOU</b> 형식 ELB100-I 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 EFR100-C5(R500) · C9(R90) 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 EFR100-S 사양 휠러 폭 400~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 H1 · H2 사양 적재 질량 400~4000kg	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 H1 · H2 사양 적재 질량 400~4000kg	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 H1 · H2 사양 적재 질량 400~4000kg
<b>고빈도 시저 리프트</b>	<b>2연식 시저 리프트</b>	<b>초 저상 시저 리프트</b>	<b>초 저상 시저 리프트</b>	<b>파워 암 시리즈(고 강성)</b>	<b>파워 암 시리즈(고 강성)</b>
 <b>MEIKIKOU</b> 형식 T1 사양 적재 질량 400~630kg	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 L1 사양 상승 거리 630~1250	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 S1 사양 상승 거리 630~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 S1 사양 적재 질량 250~1000kg	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 P1, P2, P3 사양 하용 적재 질량 630~1000kg	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 P1, P2, P3 사양 하용 적재 질량 630~1000kg
<b>카리브 시리즈(내 환용)</b>	<b>전동 시저 리프트</b>	<b>전동 시저 리프트</b>	<b>클린룸용 시저 리프트</b>	<b>클린룸용 시저 리프트</b>	<b>소형 전동 시저 리프트</b>
 <b>MEIKIKOU</b> 형식 C1, C2 사양 상승 거리 315~630	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 E1 사양 적재 질량 500~2000kg	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 E2 사양 적재 질량 500~2000kg	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 B1 사양 상승 거리 500~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 B1 사양 상승 거리 500~800	 <b>MEIKIKOU</b> 형식 J1 · J2 사양 상승 거리 500~1000













<b>소형 전동 시저 리프트</b>	<b>콘베어 롤러</b>	<b>드라이빙 롤러 3900시리즈</b>	<b>드라이빙 롤러 3900시리즈</b>	<b>드라이빙 롤러 3910시리즈</b>	<b>드라이빙 롤러 3910시리즈</b>
 <b>MEIKIKOU</b> 형식 J1 · J2 사양 상승 거리 500~1000	 <b>UBE</b> 형식 CRS 사양 롤러 길이 30~2000	 <b>FUJI</b> 형식 3900, 3901, 3903, 3912, 3913 사양 롤러 폭 100~1000	 <b>FUJI</b> 형식 3900, 3901, 3903, 3912, 3913 사양 롤러 폭 100~1000	 <b>FUJI</b> 형식 3910, 3911, 3912 사양 롤러 폭 100~600	 <b>FUJI</b> 형식 3910, 3911, 3912 사양 롤러 폭 100~600
<b>드라이빙 롤러 3800시리즈</b>	<b>드라이빙 롤러 3800시리즈</b>	<b>드라이빙 롤러 3800시리즈</b>	<b>드라이빙 롤러 3800시리즈</b>	<b>브레이크 롤러 4000시리즈</b>	<b>브레이크 롤러 4000시리즈</b>
 <b>FUJI</b> 형식 3850, 3810 사양 롤러 폭 300~1000	 <b>FUJI</b> 형식 3850, 3810 사양 롤러 폭 300~1000	 <b>FUJI</b> 형식 3850, 3810 사양 롤러 폭 300~1000	 <b>FUJI</b> 형식 3850, 3810 사양 롤러 폭 300~1000	 <b>FUJI</b> 형식 4027 사양 롤러 외경 85	 <b>FUJI</b> 형식 4020 사양 롤러 외경 85
<b>중하중용 콘베어 롤러</b>	<b>중하중용 콘베어 롤러</b>	<b>중하중용 콘베어 롤러</b>	<b>중하중용 콘베어 롤러</b>	<b>중하중용 콘베어 롤러</b>	<b>경하중용 콘베어 롤러</b>
 <b>FUJI</b> 형식 1110~1726 사양 롤러 폭 100~800	 <b>FUJI</b> 형식 1110~1726 사양 롤러 폭 100~800	 <b>FUJI</b> 형식 1110~1726 사양 롤러 폭 100~800	 <b>FUJI</b> 형식 1110~1726 사양 롤러 폭 100~800	 <b>FUJI</b> 형식 1110~1726 사양 롤러 폭 100~800	 <b>FUJI</b> 형식 1101~1020 사양 롤러 폭 100~700
<b>경하중용 콘베어 롤러</b>	<b>경하중용 콘베어 롤러</b>	<b>경하중용 콘베어 롤러</b>	<b>경하중용 콘베어 롤러</b>	<b>경하중용 콘베어 롤러</b>	<b>경하중용 콘베어 롤러</b>
 <b>FUJI</b> 형식 1101~1020 사양 롤러 폭 100~700	 <b>FUJI</b> 형식 1101~1020 사양 롤러 폭 100~700	 <b>FUJI</b> 형식 1101~1020 사양 롤러 폭 100~700	 <b>FUJI</b> 형식 1101~1020 사양 롤러 폭 100~700	 <b>FUJI</b> 형식 1101~1020 사양 롤러 폭 100~700	 <b>FUJI</b> 형식 1101~1020 사양 롤러 폭 100~700
<b>프티 롤러</b>	<b>프티 롤러</b>	<b>테이퍼 롤러</b>	<b>프티 베이</b>	<b>프티 레일</b>	<b>플라스틱 월</b>
 <b>FUJI</b> 형식 1007 사양 롤러 외경 16	 <b>FUJI</b> 형식 1007 사양 롤러 외경 16	 <b>FUJI</b> 형식 1070~1721 사양 롤러 폭 300~1000	 <b>FUJI</b> 형식 2854, 2858 사양 길이 272	 <b>FUJI</b> 형식 BU20 사양 길이 999, 2997	 <b>FUJI</b> 형식 2160 사양 외경 48
<b>플라스틱 월</b>	<b>플라스틱 월</b>	<b>플라스틱 월</b>	<b>플라스틱 월</b>	<b>플라스틱 월</b>	<b>옴니 월</b>
 <b>FUJI</b> 형식 2165 사양 외경 48	 <b>FUJI</b> 형식 2130 사양 외경 48, 52	 <b>FUJI</b> 형식 2133 사양 외경 48, 52	 <b>FUJI</b> 형식 2370 사양 외경 38	 <b>FUJI</b> 형식 2371 사양 외경 38	 <b>FUJI</b> 형식 2530-468 사양 알미늄 다이캐스트
<b>옴니 월</b>	<b>옴니 월</b>	<b>옴니 월</b>	<b>옴니 월</b>	<b>옴니 월</b>	<b>옴니 월</b>
 <b>FUJI</b> 형식 2530-4HXU 사양 알미늄 다이캐스트	 <b>FUJI</b> 형식 2535-766 α-N 사양 스틸	 <b>FUJI</b> 형식 2535-755 α-N 사양 나일론	 <b>FUJI</b> 형식 2580 사양 나일론	 <b>FUJI</b> 형식 2582 사양 나일론	 <b>FUJI</b> 형식 2570 사양 나일론




<b>옴니 프레임</b>	<b>옴니 매트</b>	<b>파워 베이스</b>	<b>알미늄 파워 베이스</b>	<b>알미늄 파워 베이스</b>	<b>평행 상하식 알미늄 파워 베이스</b>
					
<b> FUJI</b>	<b> FUJI</b>	<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>
형식 TF	형식 2800, 2570, 2801	형식 MB-AN	형식 SB-AH	형식 SB-A	형식 TBL-A
사양 길이 75~1050	사양 전장 63×63×50	사양 전장 300~1000	사양 전장 400~1500	사양 전장 400~1500	사양 전장 400~1500
<b>평행 상하식 알미늄 파워 베이스</b>	<b>범용 파워 베이스</b>	<b>범용 파워 베이스</b>	<b>범용 파워 베이스</b>	<b>범용 파워 베이스</b>	<b>범용 파워 베이스</b>
					
<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>				
형식 HB-A	형식 MB-N	형식 SB-H	형식 WB-H	형식 TB	형식 PB-N
사양 전장 600~1500	사양 전장 300~1100	사양 전장 400~2000	사양 전장 400~2000	사양 전장 400~1500	사양 전장 400~1200
<b>범용 파워 베이스</b>	<b>범용 파워 베이스</b>	<b>범용 파워 베이스</b>	<b>평행 상하식 파워 베이스</b>	<b>평행 상하식 파워 베이스</b>	<b>평행 상하식 파워 베이스</b>
					
<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>				
형식 PBL-N	형식 SB	형식 WB	형식 TBL	형식 TBL-W	형식 HB
사양 전장 400~2000	사양 전장 400~2000	사양 전장 400~2000	사양 전장 400~2000	사양 전장 508~2008	사양 전장 600~2000
<b>평행 상하식 파워 베이스</b>	<b>알미늄 파워 롤러</b>	<b>알미늄 파워 롤러</b>	<b>알미늄 파워 롤러</b>	<b>알미늄 파워 롤러</b>	<b>파워 베이스 유니트</b>
					
<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>				
형식 HB-W	형식 PRA10-H	형식 PRA05-H	형식 PRA10-M	형식 PRA05-M	형식 체인 유니트
사양 전장 600~2000	사양 전장 408~1508	사양 전장 408~1508	사양 전장 408~1508	사양 전장 408~1508	사양 체인
<b>파워 베이스 유니트</b>	<b>파워 베이스 유니트</b>	<b>알미늄 파워 롤러</b>	<b>알미늄 파워 롤러</b>	<b>범용 파워 롤러</b>	<b>범용 파워 롤러</b>
					
<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>				
형식 벨트 유니트	형식 파워 롤러 유니트	형식 PRAS10-M	형식 PRAS05-H	형식 PR-57	형식 PR-57H
사양 벨트	사양 파워 롤러	사양 전장 408~1508	사양 전장 408~1508	사양 전장 408~1508	사양 전장 408~1508
<b>범용 파워 롤러</b>	<b>범용 파워 롤러</b>	<b>평행 상하식 파워 롤러</b>	<b>평행 상하식 파워 롤러</b>	<b>평행 상하식 파워 롤러</b>	<b>평행 상하식 파워 롤러</b>
					
<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>				
형식 PR-57M	형식 PR-57W	형식 PRL-38H	형식 PRL-38	형식 PRL-38W	형식 HR
사양 전장 408~2008	사양 전장 408~2008	사양 전장 508~2008	사양 전장 508~2008	사양 전장 508~2008	사양 전장 600~2000
<b>파워 퀼</b>	<b>파워 퀼</b>	<b>파워 퀼</b>	<b>캡 드라이버</b>	<b>캡 드라이버</b>	<b>박스 리프트</b>
					
<b> TOHO</b>	<b> TOHO</b>				
형식 PW-36	형식 MW-N	형식 BB	형식 DCT05S · DCT10S	형식 DCT10 · DCT20	형식 BL
사양 전장 408~1208	사양 전장 300~1100	사양 전장 408~1508	사양 허용 적재 질량 500~2000kg	사양 허용 적재 질량 500~2000kg	사양 허용 적재 질량 500~1000kg

<b>워크 캐리어</b>	<b>링 슬라이드 유니트</b>	<b>포켓 콘베어</b>	<b>포켓 콘베어</b>	<b>포켓 콘베어</b>	<b>포켓 콘베어</b>
 <b>TOHO</b> 형식 WCF 사양 길이 356~571	 <b>TOHO</b> 형식 RS-M 사양 길이 300~2000	 <b>TOHO</b> 형식 TP-10B(A타입) 사양 길이 1000~25000	 <b>TOHO</b> 형식 TPX-10B(B타입) 사양 길이 1000~25000	 <b>TOHO</b> 형식 TP-10S(A타입) 사양 길이 1000~15000	 <b>TOHO</b> 형식 TPX-10S(A타입) 사양 길이 1000~15000
<b>포켓</b>  <b>TOHO</b> 형식 TP-10B · TPX-10B 사양 폭 100~600	<b>포켓</b>  <b>TOHO</b> 형식 TP-15B · TPX-15B 사양 폭 100~600	<b>포켓</b>  <b>TOHO</b> 형식 TS-15B · TSX-15B 사양 폭 100~600	<b>포켓</b>  <b>TOHO</b> 형식 TP-10S · TPX-10S 사양 폭 100~600	<b>포켓</b>  <b>TOHO</b> 형식 TP-15S · TPX-15S 사양 폭 100~600	<b>라이트 스캡</b>  <b>TOHO</b> 형식 LSG 사양 스트로크 700~2000
<b>우레탄 슬리브</b>  <b>TOHO</b> 형식 U, UM 사양 외경 47.8±0.2~67.9±0.2	<b>매직 웮</b>  <b>TOHO</b> 형식 MW 사양 수지, 스테인레스, 알미늄	<b>매직 롤러 Q</b>  <b>TOHO</b> 형식 MQ 사양 본체 수지	<b>매직 웮 콘베어</b>  <b>TOHO</b> 형식 MWB 사양 이동 방향 좌, 우	<b>매직 웮 콘베어</b>  <b>TOHO</b> 형식 MWB 사양 이동 방향 좌, 우	<b>매직 롤러 Q 콘베어</b>  <b>TOHO</b> 형식 MZQ 사양 이동 방향 좌, 우
<b>매직 롤러 Q 콘베어</b>  <b>TOHO</b> 형식 MZQ 사양 이동 방향 좌, 우	<b>미니미니엑스 0형</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 MMX0 사양 길이 500~2000	<b>미니미니엑스 2형</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 MMX2 사양 길이 100~3000	<b>미니미니엑스 200형</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 MMX200 사양 길이 100~3000	<b>미니미니엑스 224형</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 MMX224 사양 길이 100~3000	<b>미니미니엑스 300형</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 MMX300 사양 길이 100~6000
<b>미니엑스 2형</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 MX2 사양 벨트 폭 200, 300, 400	<b>산 타입 미니미니엑스 2형</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 SMMX2 사양 길이 100~3000	<b>MBC3형 90° 커브 콘베어</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 MBC3 사양 벨트 폭 300~1400	<b>MBC3형 45° 커브 콘베어</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 MMBC3 사양 벨트 폭 380~780	<b>MMBC3형 180° 커브 콘베어</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 GM18 사양 벨트 폭 200~500	<b>레스베어 GM18</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 GM18 사양 벨트 폭 200~500
<b>레스베어 GC18</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 GC18 사양 톤러 폭 200~500	<b>레스베어 G18(클린도 100)</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 G18 사양 톤러 폭 200~500	<b>트레이 베어</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 TBH 사양 벨트 폭 150~600	<b>트레이 베어</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 TBC 사양 벨트 폭 150~600	<b>트레이 베어</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 TB · TBC 사양 벨트 폭 150~600	<b>내수 네트 콘베어</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 FNF 사양 네트 폭 200~500
<b>플라스틱 모듈 콘베어</b>  <b>MARUYASU</b> 형식 FPO 사양 벨트 폭 200~500	<b>미니 콘베어(초 박형)</b>  <b>SANWA</b> 형식 MT · MTU 사양 벨트 폭 50~400	<b>미니 콘베어(산 부착형)</b>  <b>SANWA</b> 형식 MD 사양 벨트 평 100~400	<b>미니콘베어</b>  <b>SANWA</b> 형식 MCN · MCU 사양 벨트 평 100~400	<b>미니콘베어</b>  <b>SANWA</b> 형식 MN 사양 벨트 평 100~400	<b>미니콘베어 에어 드라이브</b>  <b>SANWA</b> 형식 MAM 사양 벨트 평 150, 200, 300

<b>클린 라이트 콘베어</b>	<b>클린 라이트 콘베어</b>	<b>클린 라이트 콘베어</b>	<b>클린 라이트 콘베어</b>	<b>클린 라이트 콘베어</b>	<b>클린 라이트 콘베어</b>
<b>SANWA</b> 형식 CLH 사양 벨트 폭 200~600	<b>SANWA</b> 형식 CLS 사양 벨트 폭 200~600	<b>SANWA</b> 형식 CLHH 사양 벨트 폭 300~600	<b>SANWA</b> 형식 CLC 사양 벨트 폭 200~600	<b>SANWA</b> 형식 CLD 사양 벨트 평 200~600	<b>SANWA</b> 형식 CLCH 사양 벨트 평 300~600
<b>스테인레스 콘베어</b>	<b>스테인레스 콘베어</b>	<b>미니 커브 콘베어</b>	<b>표준 스크류</b>	<b>양단 축수</b>	<b>중간 축수</b>
<b>SANWA</b> 형식 MJB 사양 벨트 평 100~300	<b>SANWA</b> 형식 JB 사양 벨트 평 300~500	<b>SANWA</b> 형식 SMC 사양 벨트 평 200, 300, 400	<b>SANWA</b> 형식 A, B, STB 사양 피치 80~440	<b>SANWA</b> 형식 FU, FUO 사양 축경 45~95	<b>SANWA</b> 형식 CU 사양 축경 30~70
<b>프리 유니트 스크류 콘베어</b>	<b>프리 유니트 스크류 콘베어</b>	<b>프리 유니트 스크류 콘베어</b>	<b>프리 유니트 스크류 콘베어</b>	<b>투입 케이싱</b>	<b>투입 케이싱</b>
<b>SANWA</b> 형식 SCP-M1 사양 길이 2000~5000	<b>SANWA</b> 형식 SCP-M2 사양 길이 2000~5000	<b>SANWA</b> 형식 SCU-M1 사양 길이 2000~5000	<b>SANWA</b> 형식 SCU-M2 사양 길이 2000~5000	<b>SANWA</b> 형식 TL-P 사양 스크류 외경 140~375	<b>SANWA</b> 형식 TL-U 사양 스크류 외경 140~375
<b>배출 케이싱</b>	<b>배출 케이싱</b>	<b>중간 케이싱</b>	<b>중간 케이싱</b>	<b>캐리어 롤러 세트/리턴 롤러 세트</b>	<b>캐리어 롤러 세트/리턴 롤러 세트</b>
<b>SANWA</b> 형식 TOP-P 사양 스크류 외경 140~375	<b>SANWA</b> 형식 TOP-U 사양 스크류 외경 140~375	<b>SANWA</b> 형식 CEN-P 사양 스크류 외경 140~375	<b>SANWA</b> 형식 CEN-U 사양 스크류 외경 140~375	<b>SANWA</b> 형식 SR-3C 사양 벨트 폭 400~1000	<b>SANWA</b> 형식 SR-2C 사양 벨트 평 300~450
<b>리턴 롤러</b>	<b>벨트 콘베어용 롤러 스탠드</b>	<b>취부 금구</b>	<b>잭 볼트</b>	<b>라체트식 역전 방지기</b>	<b>안전 커버(체인 케이스)</b>
<b>SANWA</b> 형식 SR-230-SR1000 사양 롤러 외경 φ76.3~φ114.3	<b>SANWA</b> 형식 SRJ 사양 벨트 평 400~1200	<b>SANWA</b> 형식 JT 사양 크롬 도금	<b>SANWA</b> 형식 J-1213, J-1613 사양 M12, M16	<b>SANWA</b> 형식 R-160, 220, 300, 400 사양 외경 160~400	<b>SANWA</b> 형식 S1515~S5050 사양 심간 거리 200~1400
<b>캐리어 아이들러</b>	<b>염화 비닐 롤러</b>	<b>모듈라 벨트 콘베어</b>	<b>주저형 벨트 콘베어</b>	<b>평형 벨트 콘베어 (라이트 프레임)</b>	<b>평형 벨트 콘베어 (파이프 프레임)</b>
<b>JRC</b> 형식 JC 사양 벨트 폭 400~1600	<b>JRC</b> 형식 PC, PR 사양 롤러 외경 φ89~φ114	<b>NIKKO</b> 형식 P1, P2, L2 사양 벨트 평 350~600	<b>NIKKO</b> 형식 P1, P2 사양 벨트 평 350~600	<b>NIKKO</b> 형식 L2 사양 길이 2000~30000	<b>NIKKO</b> 형식 P1 사양 길이 2000~30000
<b>라운드 콘베어</b>	<b>급경사 경 반송 벨트</b>	<b>급경사 경 반송 벨트</b>	<b>급경사 경 반송 벨트</b>	<b>급경사 경 반송 벨트</b>	<b>미니커브 콘베어</b>
<b>MITSUBOSHI</b> 형식 mini200R, MR 사양 벨트 유효 폭 200~2500	<b>MITSUBOSHI</b> 형식 C TYPE 사양 PORT FLEX	<b>MITSUBOSHI</b> 형식 D TYPE 사양 PORT FLEX	<b>MITSUBOSHI</b> 형식 A TYPE 사양 PORT FLEX	<b>MITSUBOSHI</b> 형식 B TYPE 사양 PORT FLEX	<b>NITTA</b> 형식 MC-1 사양 각도 45°, 90°, 180°

<b>벨트 커브 콘베어</b>	<b>메사 커브 콘베어</b>	<b>マイクرو 커브 콘베어</b>	<b>벨트 커브 콘베어</b>	<b>헤리스 타워 콘베어</b>	<b>세척 콘베어</b>
<b>NITTA</b> 형식 FC-1 사양 각도 45°, 90°, 180°	<b>NITTA</b> 형식 AC-1 사양 각도 90°, 180°	<b>NITTA</b> 형식 MC-0 사양 각도 90°, 180°	<b>NITTA</b> 형식 EC-1, ECW-1 사양 각도 90°	<b>NITTA</b> 형식 SC-H 사양 각도 720°, 810°	<b>NITTA</b> 형식 SMWM-H/C 사양 벨트 폭 250, 300, 400
<b>한지 스틸 벨트 콘베어</b>	<b>한지 스틸 벨트 콘베어</b>	<b>스파이럴</b>	<b>스크류 블레이드</b>	<b>스크류 블레이드</b>	<b>스테인레스제 스크류 케이스</b>
<b>TSUMAKIMOTO</b> 형식 MT, HC 사양 벨트 폭 100~1524	<b>TSUMAKIMOTO</b> 형식 MT, HC 사양 폭 31.75~250	<b>TSH</b> 형식 1~6 사양 길이 1340~6340	<b>DIN</b> 형식 2 1/2~136, N4 1/2~8 사양 외경 63~490	<b>DIN</b> 형식 2 1/2~136, N4 1/2~8 사양 외경 63~490	<b>DIN</b> 형식 U, P 사양 트로프형, 파이프형
<b>나일론 버켓</b>	<b>나일론 버켓</b>	<b>나일론 버켓</b>	<b>나일론 버켓</b>	<b>나일론 버켓</b>	<b>나일론 버켓</b>
<b>DIN</b> 형식 3-2~14-2 사양 폭 77~349	<b>DIN</b> 형식 N-4-1~N-12-2 사양 폭 94~302	<b>DIN</b> 형식 K-7-2, K-9-1 사양 폭 171~231	<b>DIN</b> 형식 A-4-3, MG 사양 폭 107.5~195	<b>DIN</b> 형식 C-9-1, C-11-1 사양 폭 241, 291	<b>DIN</b> 형식 SC-112-1~SC-150-1 사양 폭 112~151
<b>나일론 버켓</b>	<b>나일론 버켓</b>	<b>내열용 버켓</b>	<b>콘베어 네트</b>	<b>SD벨트 시스템</b>	<b>SD벨트 시스템</b>
<b>DIN</b> 형식 Y-4-1~Y-8-1 사양 폭 92~184	<b>DIN</b> 형식 W-6-1~W-18-1 사양 폭 170~457	<b>DIN</b> 형식 PS, POL, PL 사양 용량 1.5~9ℓ	<b>NFI</b> 형식 SD 사양 선경 1.4~2.8/1.2~2.3(R/S)	<b>NFI</b> 형식 SD 사양 피치 6.0~20/5.5~15(R/S)	<b>NFI</b> 형식 SD 사양 피치 6.0~20/5.5~15(R/S)
<b>메탈 와이어</b>	<b>메탈 와이어</b>	<b>메탈 와이어</b>	<b>메탈 와이어 연결</b>	<b>메탈 와이어 연결</b>	<b>전용 스프라켓</b>
<b>NFI</b> 형식 P 사양 단선 평직	<b>NFI</b> 형식 RS 사양 층연선 평직	<b>NFI</b> 형식 RT 사양 층연선 삼중 평직	<b>NFI</b> 형식 계수 가공 사양 레이싱	<b>NFI</b> 형식 계수 가공 사양 용접	<b>NFI</b> 형식 SD-1~SD-9 사양 외경 131~60
<b>콘베어용 금속망</b>	<b>콘베어용 금속망</b>	<b>콘베어용 금속망</b>	<b>콘베어용 금속망</b>	<b>콘베어용 금속망</b>	<b>콘베어용 금속망</b>
<b>NFI</b> 형식 S 사양 능형	<b>NFI</b> 형식 K2 사양 밸런스	<b>NFI</b> 형식 A3, A4 사양 헤리븐	<b>NFI</b> 형식 F2, A2 사양 직선 밸런스	<b>NFI</b> 형식 R1 사양 와이어바 콘베어	<b>NFI</b> 형식 BL 사양 초코프트 콘베어
<b>콘베어용 금속망</b>	<b>콘베어용 금속망</b>	<b>콘베어용 금속망</b>	<b>스파이럴 벨트 사용 예</b>	<b>스파이럴 벨트 사용 예</b>	<b>스파이럴 벨트 사용 예</b>
<b>NFI</b> 형식 LR 사양 옴니 그리드	<b>NFI</b> 형식 R2 사양 안경 링크	<b>NFI</b> 형식 FW 사양 플래트 와이어 벨트	<b>NFI</b> 형식 No.1 사양 네트 컨베어	<b>NFI</b> 형식 No.2 사양 네트 컨베어	<b>NFI</b> 형식 No.3 사양 네트 컨베어

<b>스파이럴 벨트 사용 예</b>	<b>스파이럴 벨트 사용 예</b>	<b>스파이럴 벨트 사용 예</b>	<b>플라스틱 와이어</b>	<b>플라스틱 와이어</b>	<b>플라스틱 와이어</b>
					
<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>
<b>형식 No.4</b>	<b>형식 No.5</b>	<b>형식 No.6</b>	<b>형식 PN1</b>	<b>형식 PN2</b>	<b>형식 PN3</b>
사양 네트 콘베어	사양 네트 콘베어	사양 네트 콘베어	사양 1중직	사양 1.5중직	사양 2중직
<b>플라스틱 와이어</b>	<b>플라스틱 와이어</b>	<b>플라스틱 와이어 연결</b>	<b>플라스틱 와이어 연결</b>	<b>라미네이트 특수 가공</b>	<b>라미네이트 특수 가공</b>
					
<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>
<b>형식 PN4</b>	<b>형식 PN5</b>	<b>형식 No.1</b>	<b>형식 No.2</b>	<b>형식 No.1</b>	<b>형식 No.2</b>
사양 2.5중직	사양 3중직	사양 무한 연결	사양 레이싱 연결	사양 귀 부분 수지 가공	사양 귀 부분 천 가공
<b>라미네이트 특수 가공</b>	<b>라미네이트 특수 가공</b>	<b>플라프론</b>	<b>플라프론</b>	<b>플라프론</b>	<b>연결 가공</b>
					
<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>
<b>형식 No.3</b>	<b>형식 No.4</b>	<b>형식 T</b>	<b>형식 G</b>	<b>형식 SHEET TYPE</b>	<b>형식 TL</b>
사양 V벨트 가공(상세)	사양 V벨트 가공(상세)	사양 메쉬 타입	사양 유리 섬유	사양 주요 사양	사양 표준 레이싱
<b>연결 가공</b>	<b>연결 가공</b>	<b>연결 가공</b>	<b>특수 가공</b>	<b>특수 가공</b>	<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>
					
<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>NFI</b>	<b>INTRALOX</b>
<b>형식 WL</b>	<b>형식 H</b>	<b>형식 SPL</b>	<b>형식 No.1</b>	<b>형식 No.2</b>	<b>형식 100</b>
사양 공간 활용 레이싱	사양 무한 연결	사양 고강도 레이싱	사양 귀 부분 보강	사양 로프 가이드 가공	사양 폴러쉬 그리드
<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>	<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>				
					
<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>
<b>형식 100</b>	<b>형식 200</b>	<b>형식 200</b>	<b>형식 200</b>	<b>형식 200</b>	<b>형식 200</b>
사양 양각 립	사양 오픈 그리드	사양 크러쉬 그리드	사양 오픈 힌지	사양 플래트 탑	사양 천공 플래트 탑
<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>	<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>				
					
<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>
<b>형식 400</b>	<b>형식 400</b>	<b>형식 400</b>	<b>형식 400</b>	<b>형식 800</b>	<b>형식 800</b>
사양 양각 립	사양 폴러쉬 그리드	사양 오픈 힌지	사양 플래트 탑	사양 천공 플래트 탑	사양 천공 플래트 탑
<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>	<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>				
					
<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>	<b>INTRALOX</b>
<b>형식 800</b>	<b>형식 800</b>	<b>형식 900</b>	<b>형식 900</b>	<b>형식 900</b>	<b>형식 900</b>
사양 천공 플래트 탑(라운드 출)	사양 미니 립	사양 양각 립/폴러쉬 그리드	사양 플래트 탑/천공 플래트 탑	사양 오픈 그리드	사양 DFT 올트라

<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>  INTRALOX 형식 900 사양 TTF 올트라	<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>  INTRALOX 형식 1100 사양 플러쉬 그리드/플래트 탑	<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>  INTRALOX 형식 1400 사양 플래트 탑	<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>  INTRALOX 형식 2000 사양 안각 립(커브)	<b>모들라 플라스틱 콘베어 벨트</b>  INTRALOX 형식 2200 사양 플러쉬 그리드(커브)	<b>원터치 창</b>  RSB 형식 P 사양 기준 탑입
<b>원터치 창</b>  RSB 형식 V 사양 내암 탑입	<b>원터치 창</b>  RSB 형식 Q 사양 내식 시리즈	<b>원터치 창</b>  RSB 형식 F 사양 플랜지 부착 표준 탑입	<b>원터치 창</b>  RSB 형식 R 사양 전체 내식 탑입	<b>원터치 창</b>  RSB 형식 G 사양 망 부착 탑입	<b>원터치 창</b>  RSB 형식 H 사양 하이네크 형
<b>원터치 창</b>  RSB 형식 T 사양 투명 창 부착 탑입	<b>원터치 창</b>  RSB 형식 B 사양 잔류 방지 탑입	<b>캡 렌치</b>  RSB 형식 TCW 사양 허용 토크 14.7~118	<b>브러시 롤</b>  BURRTEC 형식 B 사양 외경 50~300	<b>헬리컬 크리닝 브러시</b>  BURRTEC 형식 3PP, 5PP, PPS, 3A, HD 사양 브러시 폭 150~1200	<b>버 제거 플렉스 시스템</b>  BURRTEC 형식 A, H, F, M, T 사양 황색, 검정색
<b>디버깅 브러시</b>  BURRTEC 형식 BS6S, BS10S 사양 길이 100~1000	<b>바이브레이터</b>  SHINKO 형식 V 사양 충격력 4~180kg	<b>고무 스프링 바이브레이터</b>  SHINKO 형식 VG 사양 충격력 300, 600kg	<b>로터리 바이브레이터</b>  SHINKO 형식 RV 사양 가진력 50~10000kg	<b>플로어 콘트롤 밸브</b>  SHINKO 형식 MFV 사양 슬리브 전폐 구경 100~305	<b>플로어 콘트롤 밸브</b>  SHINKO 형식 FV 사양 슬리브 전폐 구경 100~305
<b>소형 전자 피더</b>  SHINKO 형식 CF 사양 트로프 최대 길이 500~800	<b>소형 전자 피더</b>  SHINKO 형식 CF 사양 트로프 최대 길이 500~800	<b>리니어 피더</b>  SHINKO 형식 LF 사양 최대 폭 20~300	<b>바이브레이터 리패커</b>  SHINKO 형식 VP, VGP 사양 최대 하중 용량 4~160kg	<b>저주파 진동 모터</b>  EXEN 형식 KM40-2PA 사양 출력 400W	<b>저주파 진동 모터</b>  EXEN 형식 KM300-2PA 사양 출력 3000W
<b>저주파 진동 모터</b>  EXEN 형식 KM40-4PA 사양 출력 400W	<b>저주파 진동 모터</b>  EXEN 형식 KM10S-2PA 사양 출력 100W	<b>다이렉트 블라스터</b>  EXEN 형식 EDB 사양 탱크 용량 20~230 l	<b>미니 블라스터</b>  EXEN 형식 EMB 사양 탱크 용량 3~10 l	<b>미니미니 블라스터</b>  EXEN 형식 MMB 사양 사용 압력 0.29~0.69MPa	<b>블 바이브레이터</b>  EXEN 형식 BH 사양 공기압 0.29~0.59MPa
<b>볼 바이브레이터</b>  EXEN 형식 CH 사양 공기압 0.29~0.59MPa	<b>볼 바이브레이터</b>  EXEN 형식 UH 사양 공기압 0.29~0.59MPa	<b>볼 바이브레이터</b>  EXEN 형식 UP 사양 공기압 0.29~0.59MPa	<b>피스톤 바이브레이터</b>  EXEN 형식 PLA 사양 진동 면 $\phi$ 65 × 190	<b>피스톤 바이브레이터</b>  EXEN 형식 EPV35 사양 진동 면 $\phi$ 56	<b>릴레이 노커</b>  EXEN 형식 RKV40PA 사양 사용 압력 0.29~0.69MPa

## 릴레이 노커

arin arin arin arin  
EXEN



형식 RKV60PA

사양 사용 압력 0.29~0.69MPa

## 릴레이 노커

arin arin arin arin  
EXEN



형식 RKV80PA

사양 사용 압력 0.29~0.69MPa

## 릴레이 노커

arin arin arin arin  
EXEN



형식 RKD40PA

사양 사용 압력 0.29~0.69MPa

## 릴레이 노커

arin arin arin arin  
EXEN



형식 RKD60PA

사양 사용 압력 0.29~0.69MPa

## 릴레이 노커

arin arin arin arin  
EXEN



형식 RKD80PA

사양 사용 압력 0.29~0.69MPa