

面付クレモン錠(インナーハンドル付)

CREMONE BOLTS (WITH INNER HANDLES)

取付け工賃1/3 メンテは目で見てOK

PAT.PEND.



※写真は錠前組込例です。本製品の錠前は別売です。
The photograph shows the product with lock fitted. The lock for this item is sold separately.

特徴 Feature

- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 上下の付属ラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
- 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- An easy-to-install-attached-to-panel-surface type.
- Easier maintenance compared with the embedded type.
- Powerful sealing with top and bottom latches accessory C-376 and dead bolt.
- Waterproof and dustproof. (Using lock cap and O-ring)
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

[A-375-3A-ST 錠前取付け用] with lock hole

- 仕様
- 材質：アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上：焼付塗装クリアー仕上
 - 標準色：シルバーメタリック
 - 適用扉厚：1.6~5mm
- 用途
- キュビクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉
- 納期
- 標準品・・・納期お問合せ下さい。
- 備考
- 錠前は別売ります。
 - C-375 (1162ページ) よりお選び下さい。
 - ロッド棒は別売ります。
 - AC-25-R-12 (616ページ) にねじ・穴を加工してご使用下さい。
 - ラッチ・ラッチ受は別売ります。
 - C-376 (1032ページ)・C-1376-ST (1037ページ) をご使用下さい。
 - デッドボルトなしもあります。(上下2点締め・A-375-2A)
 - 電気錠タイプはお問合せ下さい。

- Specifications
- Material: Aluminum alloy (ADC)
 - Finish: Baked clear
 - Standard color: Silver metallic
 - Applicable door thickness: 1.6 to 5mm
- Specific use
- For powerful sealing for cubicles, shelters cabinets and storage boxes etc.
- Remarks
- Lock is optional. Use C-375. (See page 1162.)
 - Rods are optional. Use AC-25-R-12. (See page 616.)
 - Latches・Latch strikers are optional. Use C-376. (See page 1032.)・C-1376-ST. (See page 1037.)
 - Non-dead bolt type(upper and lower two-point tightening/A-375-2A) is available.



