PAT.PEND.

-No.R0220

16.5 40 43

A-505

AUTO-RETURN HANDLES WITH TRIGGERS

A-505-R

65

the handle

□200

□170

特 徴 Feature

- ・扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。
- 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。
- ハンドル単体でもパネルに取付け可能
- ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと 構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し 機構のある端末と組み合わせてご使用下さい。
- ●右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The handle is embedded so that it makes few projections from the door surface.
- The square rod turns from the inside even when the door is locked.
- Can be installed the handle alone.
- A spring returns the handle to its original position, but the square shaft has a separate construction and does not return. Should be used in combination with a C-870series center control having a return mechanism.
- The right-hand or left-hand. (The drawings and photo are the right-hand use.)

仕 様 質:取付けベース/ステンレス鋼板 (SUS304) ハンドル/亜鉛合金(ZDC)

●表面仕上:ハンドル/クロムめっき(MZCr)

●付属品:キ-2本

途 ● 特装車・建機・コンテナー・振動機器

納 期 ●標準品・・・即納します 備 考

C-870とC-40を使用すると3点締めになります。

● 取付けベース (ステンレストレイ) の販売も致し ます。(A-505-P)

● 快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレー 等を注入し、動作確認して下さい。

Specifications

用

• Material: Installation base: Stainless steel (SUS304)

Handle: Zinc alloy (ZDC)

• Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)

Accessories: Two keys

Specific use

• Specially equipped vehicles, construction machinery, containers, oscillation devices.

Remarks • When the handle is used in combination with C-870 and C-40, the 3-point securing lock mechanism is achieved.

 The installation base (stainless steel tray) is also available. (A-505-P)

 For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.

		I
() () () () () () () () () ()		
8	n	ω,
8 8		
		-
	ע	163
		-
	25.5	

ハンドル部

Handle

8- *φ* 5.2穴

hole

ハンドル裏のトリガーを握るとロック解除。


To unlock by gripping the trigger on the rear of


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
A-505-L	A		1,200	01194	¥ 5,900	12
A-505-R			1,200	01195	¥5,900	12

: RoHS指令対応品


RoHS指令に対応可能です。 お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。





穴明け寸法はお問合わせ下さい。 Consult us about drilling dimensions.



クレモン

ローラー 締り

特装密閉 ハンドル

フリーザー 密閉

平面 スイング

ギア式 平面

ハンドル ポップ

ハンドル リフト ハンドル

アジャスト ハンドル

スナッチ

ラッチ式

リンク フック式

ロック

ハンドル

型 ハンドル

丸型 小型

ハンドル

押ボタン

取手 つまみ

止め金 ロッド棒

ジョイント リンク ワイヤ