## 上型裏蝶番5型






## ステンレス製 B-1549

## **鉄製 B-549**

## CONCEALED HINGES



使用例 Example of application 扉側 筐体側 Door side Case side 抜差し型で取付 けが簡単です。 It's slip-joint type so installation is simple.

Code

12850

10500

SUS

SPCC

▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

B-549

RoHS指令対応品

Price

¥600

¥150

箱入数 Quantity per box 60 60 ※箱単位はご相談下さい。

[B-1549]

[B-549]

様

途 用

納 備

Specifications B-1549

[B-549] Specific use

Remarks

● 製品質量: 120g

質: ステンレス 鋼板 (SUS304)

●表面什上: 生地

質:冷間圧延鋼板(SPCC) 表面什 ト: 亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)

配分電盤・計測機器・通信機器

●標準品・・・即納します

● E形止め輪は付属されておりません。

B-1024 (726ページ) をご参照下さい。 ●取付け参考例はP.670をご参照下さい。

Mass: 120g

Material: Stainless steel plate (SUS304)

• Finish: Plain

 Material: Cold rolled steel plate (SPCC) • Finish: Zinc plating unichrome treatment (MFZn)

• Power/distribution boards, measuring or communication equipment • E-shaped retaining ring is not included.

See B-1024 on page 726. • See page 670 for an example of installation.

トルク ヒンジ

クリーン ヒンジ

特装車

フリーザー

ヒンジ

特殊

蝶番

内寸法はステンレス製 Dimensions in angle brackets are for

stainless steel