

オートロックパチン錠

チタン製 C-2240 ステンレス製 C-1240

AUTO-LOCKING SNAP LOCKS

PAT.PEND.



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

工業用
錠前

周辺機器
(C)

フリーザー
金具

特徴 Feature

- 自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません。
- チタン製で耐食性に優れています。(C-2240)
- 南京錠で施錠ができます。(C-1240-1)
- Locking is performed automatically with the lever so it does not come off even if vibration occurs.
- It's made of titanium so it's corrosion-resistant. (C-2240)
- Can be locked with padlock. (C-1240-1)

仕様 ●材質: C-1240/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
C-2240/本体/純チタン1種・2種
スプリング/チタン合金(Ti-22V-4Al)

- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 引張荷重: 締代0.5mmのとき
C-1240-1/235N(24kgf)
C-1240-2/196N(20kgf)
C-1240-3/196N(20kgf)
C-2240-3/108N(11kgf)

用途 ●電路用ダクトの締付け・振動機器
備考 ●標準品…即納します
●南京錠C-555は1173ページをご参照下さい。

Specifications ●Material: C-1240: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
C-2240: Main body: Pure titanium grade 2
Spring: Titanium alloy (Ti-22V-4Al)


- Finish: Gloss barrel polishing
- Tensile load (when the tightening margin is 0.5mm)
C-1240-1: 235N (24kgf)
C-1240-2: 196N (20kgf)
C-1240-3: 196N (20kgf)
C-2240-3: 108N (11kgf)

Specific use ●Duct securing and vibration equipment
Remarks ●For padlock C-555, see page 1173.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1240-1	●	●	125	20956	¥810	70
C-1240-2	●	●	65	20957	¥570	100
C-1240-3	●	●	35	20958	¥450	200
C-2240-3	●	●	20	23110		300

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

使用例 Example of application



当て板を付けると、円筒にも使用できます。
Can be used for cylinders if auxiliary plate is attached.

