

# フック型アジャストファスナー

ステンレス製 **C-1230** 鉄製 **C-230**

## ADJUSTABLE FASTENERS

フリーザー  
金具

PAT.PEND.



C-1230-1






C-1230-2

| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価<br>Price | 箱入数<br>Quantity per box |
|---------------------|------|-----|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| C-1230-1            | ●    | ●   | 54              | 20931       | ¥1,450      | 150                     |
| C-230-1             | ▲    |     | 58              | 20554       | ¥860        |                         |

● : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。  
▲ : RoHS指令に対応可能です。  
お問合せ下さい。




[C-1230-1・C-230-1]



| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価<br>Price | 箱入数<br>Quantity per box |
|---------------------|------|-----|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| C-1230-2            | ●    | ●   | 52              | 20933       | ¥1,350      | 150                     |
| C-230-2             | ▲    |     | 55              | 20556       | ¥840        |                         |

● : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。  
▲ : RoHS指令に対応可能です。  
お問合せ下さい。

[C-1230-2・C-230-2]



### 特徴 Feature

- C-1230-1・C-230-1はドライバーで締めの調整ができます。
- C-1230-2・C-230-2はスプリングを内蔵しています。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1230)
- C-1230-1・C-230-1 tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
- C-1230-2・C-230-2 has spring.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1230)

- 仕様 ● 材質 : C-1230/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)  
C-230/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上 : C-1230/バレル研磨  
C-230/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 用途 ● 引張荷重 : 392N (40kgf)
- 納期 ● 工作機械・コンテナ・計測機器  
● 標準品・・・即納します

- Specifications ● Material : C-1230/Cold rolled stainless steel plate (SUS304)  
C-230/Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish : C1230/Barrel polishing  
C-230/Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific use ● Tensile load: 392N (40kgf)
- Machine tools, containers and measuring equipment