

コイルファスナー

ステンレス製 C-1348

COIL FASTENERS



C-1348-A
(つまみ式)
(knob type)



C-1348-B
(すり割式)
(slitting type)

PAT.PEND.



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
- 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- It's a coil spring type for durability.
- To be tightened by turning 90° clockwise and to be loosened by turning 90° counterclockwise.

- 仕様
- 表面仕上：光沢バレル研磨
 - 適用板厚：3.0mm (扉パネルa+筐体パネルb)
 - 締込み力：22.5N (2.3kgf) (a+b=0mm) ~ 44.1N (4.5kgf) (a+b=3.0mm)




- 用途
- 小型筐体の扉や蓋
- 納期
- 標準品・・・即納します
- 備考
- 扉側には付属のリングで取付けて下さい。

- Specifications
- Finish: Gloss barrel polishing
 - Applicable panel thickness: 3.0mm (Door panel a + Case panel b)
 - Tightening force: 22.5N (2.3kgf) (a+b=0mm) to 44.1N (4.5kgf) (a+b=3.0mm)


- Specific use
- Small case doors and covers

[C-1348-A]

[C-1348-B]



a : 扉パネル Door panel
b : 筐体パネル Case panel

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター工業用
錠前周辺機器
(C)フリーザー
金具

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	材質 Material	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-1348-A	●	●	つまみ式 knob type	ステンレス鋼 (SUS304)	30	22246	¥840	100
C-1348-B	●	●	すり割式 slitting type	ステンレス鋼 (SUS304)	30	22247	¥820	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

取付け方法 Installation method

