

ラバーマグネット



C-151

コントロール
センター

RUBBER MAGNETS

工業用
錠前





C-151-2

周辺機器
(C)

フリーザー
金具

特徴 Feature

- 加工が容易にできます。
- To facilitate machining.



※溝が付いていない面が
吸着面です。

※The grooveless side is the
adhesive side.

- : RoHS指令対応品
- ▲ : RoHS指令に対応可能です。
お問合せ下さい。

仕様 ●材質：合成ゴム(フェライト磁石)(ブラウン)
等方性ラバーマグネット(片面二極)

●使用温度：-20~+80℃

用途 ●分電盤・冷蔵庫・ボックス

納期 ●標準品・・・即納します

Specifications ●Material: Synthetic rubber (Chloro series) (Brown)
●Isotropic rubber magnet (One-side
surface two-pole)

●Ambient temperature: -20 to +80℃

Specific use ●Distribution boards, refrigerators and boxes.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	W	t	吸着力 N/20mm (gf/20mm) Adsorption	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-151-1	●		10	2	0.39 (40)	80	20446	¥100	200
C-151-2	●		15	2	0.58 (60)	120	20447	¥150	100
C-151-3	●		20	3	1.17 (120)	240	20448	¥270	100
C-151-4	●	●	8	4	0.58 (60)	110	20449	¥140	200

※N/20mm(gf/20mm)とは、長さ20mmあたりの吸着力を示します。 ※箱単位はご相談下さい。