








C-195-2

### 使用例 Example of application

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。  
A click mechanism is built in so a dependable feeling can be obtained.



### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



### 特徴 Feature

- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
- 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
- Thanks to the click mechanism, you can get the dependable feeling.
- Opening/closing can be performed easily with a coin, screwdriver etc.
- Hex nut can be detached/attached while attaching the stopper plate.

- 仕様**
- 製品質量：16g
  - 材質：亜鉛合金 (ZDC)
  - 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
- 用途**
- 消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口
- 納期**
- 標準品・・・即納します

- Specifications**
- Mass: 16g
  - material: Zinc alloy (ZDC)
  - Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific use**
- Fire extinguishing facilities, disasters prevention facilities, small inspection entrance and repair entrance for machine tools etc.

商品番号 Product No.	RoHS	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-195-2	▲	22631	¥250	100

- : RoHS指令対応品 ※箱単位はご相談下さい。
- ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

小松川 E-mail : komatugawa@takigen.co.jp  
八王子 E-mail : hachiouji@takigen.co.jp  
川崎 E-mail : kawasaki@takigen.co.jp

厚木 E-mail : atsugi@takigen.co.jp  
沼津 E-mail : numazu@takigen.co.jp  
京都 E-mail : kyoto@takigen.co.jp

広島 E-mail : hirosima@takigen.co.jp  
福岡 E-mail : fukuoka@takigen.co.jp  
韓国 E-mail : kang@takigen.co.kr