

# ケース・レグ(樹脂脚)




# CP-30-FF

フリーザー  
金具


## CASE FEET



CP-30-FF-1A・4A・15A




CP-30-FF-5B・8B・9B





CP-30-FF

標準色:ブラック  
Standard color: Black

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions



CP-30-FF・3・6・10・13



## 特徴 Feature

- UL規格適合素材を使用
- ファンタッチで装着できます。
- Materials used are compliant with UL standards.
- Can be attached one-touch.

- 仕様 ● 材質：フット/エラストマースチレン系(UL94HB)  
リベット・ピン/ポリアミド6 (PA6)  
※Aタイプのみピン/ポリアセタル(POM) (UL-94HB)
- 用途 ● 各種機器の脚部
- 納期 ● 標準品・・・即納します
- 備考 ● カラー製品も製作致します。

- Specifications ● Material: Foot: Elastomer (UL94HB)  
Rivet: Pin: Polyamide 6 (PA6)  
※Only A type: Pin: Polyacetals (POM)
- Specific use ● For various equipment

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L)	H	適用板厚t Applicable panel thickness	φD1	φD2	φd	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
CP-30-FF-3	●	●	4.1	5.5	0.8 ~ 1.8	14.2	13.5	3.1	0.7	21176	¥12	500
CP-30-FF-6	●		3.1	6	1 ~ 2	15	14	4.1	1.0	21179	¥9	500
CP-30-FF-10	●		3.2	9	1 ~ 2	15	14	4.1	1.1	21182	¥10	500
CP-30-FF-13	●		4	4	0.5 ~ 1.2	10.8	10	3.6	0.3	21183	¥11	1000
CP-30-FF-1A	●	●	6.7	14	1 ~ 2.3	24	20	5	3.3	21175	¥14	200
CP-30-FF-4A	●		6.8	10	1 ~ 2.3	20	18	5	2.2	21177	¥14	200
CP-30-FF-15A	●		6.4	15	0.8 ~ 2	30	28	5	5.4	21184	¥20	100
CP-30-FF-5B	●	●	4.7	4.2	0.8 ~ 1.8	/	/	4.1	1.2	21178	¥10	500
CP-30-FF-8B	●		4	6	0.8 ~ 1.8	/	/	4.1	1.5	21180	¥12	200
CP-30-FF-9B	●		6	8	0.8 ~ 2	/	/	4.1	1.9	21181	¥12	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

小松川 E-mail : komatugawa@takigen.co.jp  
八王子 E-mail : hachiouji@takigen.co.jp  
川崎 E-mail : kawasaki@takigen.co.jp

厚木 E-mail : atsugi@takigen.co.jp  
沼津 E-mail : numazu@takigen.co.jp  
京都 E-mail : kyoto@takigen.co.jp

広島 E-mail : hirosima@takigen.co.jp  
福岡 E-mail : fukuoka@takigen.co.jp  
韓国 E-mail : kang@takigen.co.kr