

## クッションゴム

## RUBBER CUSHIONS



C-30-CS

## 特徴 Feature

- UL規格適合素材を使用 (C-30-CS-1~4・7~10-UL)
- パネルの穴にワンタッチでセット
- Materials used are compliant with UL standards. (C-30-CS-1~4・7~10-UL)
- Can be attached one-touch to the hole of a panel.

仕様 ● 材質: C-30-CS-1~4・7~10UL/クロロブレンゴム (CR) (UL94V-0)  
C-30-CS-5・6/ポリエチレン (PE)

用途 ● 小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚  
備考 ● 標準品・・・即納します  
● ニトリルゴム製は特注対応です。  
● シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。  
● 適用板厚1mm用・1.2mm用も製作致します。  
(C-30-CS-7~10)

Specifications ● Material: C-30-CS-1~4・7~10UL:  
Chloroprene rubber (CR)  
C-30-CS-5・6: Polyethylene (PE)

Specific use ● For small distribution board doors and measuring equipment.



C-30-CS-1-UL



C-30-CS-2-UL



C-30-CS-3-UL



C-30-CS-4-UL




C-30-CS-5




C-30-CS-6


[C-30-CS-1-UL]




[C-30-CS-2-UL]




[C-30-CS-3-UL]




[C-30-CS-4-UL]




[C-30-CS-5]




[C-30-CS-6]




[C-30-CS-7-UL]




[C-30-CS-8-UL]



[C-30-CS-9-UL]



[C-30-CS-10-UL]



\*C-30-CS-7~10は板厚1.6~2.3まで取付可能です。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	硬度 Hardness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-30-CS-1-UL	●	●	50°±5°		23147	¥47	100
C-30-CS-2-UL	●	●	70°±5°		23148	¥34	100
C-30-CS-3-UL	●	●		0.9	23149	¥21	100
C-30-CS-4-UL	●	●	50°±5°	0.5	23150	¥17	100
C-30-CS-5	●	●	67Dスケール	0.9	20257	¥14	10
C-30-CS-6	●	●	67D scale	1.4	20258	¥16	10

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	硬度 Hardness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-30-CS-7-UL	●	●	50°±5°	0.4	23151	¥19	100
C-30-CS-8-UL	●	●		0.6	23152	¥21	100
C-30-CS-9-UL	●	●		23685	¥26	100	
C-30-CS-10-UL	●	●		23686	¥28	100	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチスナッチ  
ロックコントロール  
センター工業用  
錠前周辺機器  
(C)フリーザー  
金具