難燃性パイプ用ゴム足










FLAME-RETARDED RUBBER FEET FOR PIPES



カラー製品は特注です。 (材質:SBR)



C-31

標準色は黒です。

Standard color: Black

パイプなどが ø dより小さい場合はゆるみ防止に接着剤をご使用下さい。 パイプなどが ø dより大きい場合は挿入時、潤滑剤をご使用下さい。 If pipe is less than ød dimension, use adhesive to prevent looseness. If pipe is larger than ϕ d dimension, apply lubricant after insertion.

商品番号 Product No.	RoHS	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	適合パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-31-1-UL	•	27	20	40	36	30	29~32	18	23243	¥60	
C-31-2-UL	•	38	30	34	27	24	23~26	20	23244	¥44	50
C-31-3-UL	•	34	25	31	24	20	19~22	17	23245	¥41	- 50
C-31-4-UL	•	34	23	29	21.5	17	16~19	19	23246	¥35	
C-31-5-UL	•	30	22	25	17	14	13~16	11	23247	¥26	100
C-31-6-UL	•	29.5	22.5	21	14.5	11.5	10.5~13.5	8	23248	¥22	100

■:RoHS指令対応品 ▲:RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

特 徴 Feature

- ●UL規格適合素材を使用
- パイプや丸棒に簡単にセットできます。
- Materials used are compliant with UL standards.
- Can be easily attached to the pipe or round bar.

什 様 質: クロロプレンゴム(ネオプレン)

度:65°±5°

● 制御盤・スチールキャビネット

納

●標準品・・・ 即納します

- スチレンブタジエンゴム (SBR) 製は特注対応です。
- シロキ酸ガスを抜いたシリコン製も製作致します。
- ULは黒色のみです。

Specifications Specific use

- Material: Chloroprene rubber (Neoprene)
- Hardness: 65° ±5°

Control boards and steel cabinets



角パイプ用キャップ□16・□19・□22・□25もあります。 詳細はお問合せ下さい。