

難燃性グロメット

FLAME-RETARDED GROMMETS



C-30-NG

C





標準色は黒です。
Standard color: Black

C-30-NG



特注 (EPDM)



ポリアミド製自在グロメットもあります。
あらゆる穴形状に対応できます。
Polyamide-made adjustable grommets are available.

特徴 Feature

- UL規格適合素材を使用
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- Materials used are compliant with UL standards.
- Select among various types according to your application.

- 仕様 ● 材質：クロロプレンゴム (CR) (UL94V-0)
● 硬度：50° ± 5°
- 用途 ● 配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
- 納期 ● 標準品・・・即納します
- 備考 ● 10ヶ単位でお願いします。
● 合成ゴム (EPDM) 製は特注対応です。
● シリコンから発生するシロキ酸ガスを抜いた製品も製作致します。お問合せ下さい。
● カラー製品も製作致します。(EPDM)

- Specifications ● Material: Chloroprene rubber (CR) (UL94V-0)
● Hardness: 50° ± 5°

- Specific use ● Wire draw entrance for power/distribution and control boards and measuring equipment

- Remarks ● 10-piece-units order.

商品番号 Product No.	RoHS	H1	H2	φD1	φD2	φd	R	製品質量 (g) Mass	コード Code	価格 Price	箱入数 Quantity per box
C-30-NG-79-1-UL	●	3.7	1.2	9	6	3.5	0.6	0.5	23153	(10ヶ) ¥70	100
C-30-NG-79-A-1-UL	●	4	1	11	8	5	0.6	0.5	23155	(10ヶ) ¥80	
C-30-NG-79-A-UL	●	4.5	1.5	11	8	5	0.6	0.5	23154	(10ヶ) ¥80	
C-30-NG-79-A-2-UL	●	5	2	11	8	5	0.6	0.6	23156	(10ヶ) ¥80	
C-30-NG-79-B-UL	●	6	3	11	8	5	0.6	0.7	23157	(10ヶ) ¥80	
C-30-NG-79-C-UL	●	4.5	1.5	13	10	7	0.6	0.5	23158	(10ヶ) ¥80	
C-30-NG-79-D-UL	●	6	3	13	10	7	0.6	1.0	23159	(10ヶ) ¥80	
C-30-NG-79-E-UL	●	4.5	1.5	15	12	9	0.6	1.0	23160	(10ヶ) ¥100	
C-30-NG-79-F-UL	●	6	3	15	12	9	0.6	1.0	23161	(10ヶ) ¥100	
C-30-NG-79-G-UL	●	5.5	1.5	19	15	11	1	1.5	23162	(10ヶ) ¥130	
C-30-NG-79-H-UL	●	7	3	19	15	11	1	1.5	23163	(10ヶ) ¥130	
C-30-NG-79-J-UL	●	5.5	1.5	21	17	13	1	1.7	23164	(10ヶ) ¥150	
C-30-NG-79-K-UL	●	7	3	21	17	13	1	2.0	23165	(10ヶ) ¥150	
C-30-NG-79-L-UL	●	5.5	1.5	23	19	15	1	1.7	23166	(10ヶ) ¥170	
C-30-NG-79-M-UL	●	7	3	23	19	15	1	2.5	23167	(10ヶ) ¥170	
C-30-NG-79-N-UL	●	6.5	1.5	30	25	20	1.2	3.0	23168	(10ヶ) ¥240	
C-30-NG-79-O-UL	●	8	3	30	25	20	1.2	3.5	23169	(10ヶ) ¥240	
C-30-NG-79-P-UL	●	6.5	1.5	35	30	25	1.2	4.0	23170	(10ヶ) ¥310	
C-30-NG-79-Q-UL	●	8	3	35	30	25	1.2	5.0	23171	(10ヶ) ¥310	
C-30-NG-79-R-UL	●	7.5	1.5	42	36	30	1.2	7.0	23172	(10ヶ) ¥600	
C-30-NG-79-S-UL	●	9	3	42	36	30	1.2	8.0	23173	(10ヶ) ¥600	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

工業用
錠前

周辺機器
(C)

フリーザー
金具