

# カムバックル

# C-996


## CAM BUCKLES



C-996-1



C-996-3



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	破壊荷重(kgf) Destruction load	ベルト幅(mm) Belt width	W	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	箱入数 Quantity per box
C-996-1	●	●	5.88 (600)	45	48	220	22717	¥1,750	30
C-996-3	●	●	4.41 (450)	25	28	150	22718	¥1,350	50

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。 ※箱単位はご相談下さい。

### 特徴 Feature

- ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
- Pulling the belt secures an object.

仕様 ●材質: ハンドル/ベリック(亜鉛合金)  
本体/ステンレス鋼板(SUS304)  
●表面仕上: ハンドル/クロムめっき  
本体/バレル研磨

納期 ●特注品・・・納期ご連絡します

Specifications ●Material: Handle: Zinc alloy (ZDC)  
Main body: Stainless steel plate (SUS304)

●Finish: Handle: Chrome plating  
Main body: Barrel polishing

### C-996 構成例 configuration examples

C-996-1-**A**-**C**-□-□ (スタンダードタイプ)  
(Standard type)



C-996-1-**R**-□ (ラウンドタイプ)  
(Round type)



C-996-3-**B**-**D**-□-□ (スタンダードタイプ)  
(Standard type)




C-996-3-**R**-□ (ラウンドタイプ)  
(Round type)



### 操作方法 Operation method

解除レバーを押すことにより  
ベルトは緩みます。  
Press the release lever to  
loosen the belt.



⚠ スタンダードタイプには調整側ベルトに150mmの  
抜け止め用折り返し縫製が施されています。  
又、固定側ベルト長さは、折り返し縫製が施されている為、  
最低100mm必要です。ベルト長さ決定の際はご注意下  
さい。  
Be careful of the following when fixing the belt  
length: For the standard type, a slip-prevention  
folding and sewing area of 150mm is provided on  
the adjustment side of the belt. For the fixed side of  
the belt, at least 100 mm is needed for the fold-back  
stitching.

選べる端末金具(詳細はP1222・P1223をご覧ください)  
Choice of end fitting parts (See Page1222・1223 for details)