

## クリーンパワーグリーン



## CLEAN POWER GREEN

## 半導体製造設備に最適です



C-986

## 特 徴 Feature

- クリーンルーム対応潤滑剤用
- クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。
- ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。
- 添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。
- 低発塵性
- 分子量の高い生成物の発生がない
- 蒸発量が低い
- 高潤滑性能
- 長寿命 (効果が長い間維持します)
- 高温での安定性に非常に優れている
- 使用時の臭いの発生がない
- ケミカルアタック(樹脂・ゴム製品への影響)の心配がほとんどない
- タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる

- 用 途
- クリーンルーム内設備のメンテナンス
  - クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ

- Lubricant for cleanrooms
- Clean Power Green is lubricant intended specifically for use in cleanrooms.
- It uses the highest-grade ester oil as its base and offers excellent biodegradability to minimize its environmental impact.
- It also includes PTFE (polytetrafluoroethylene) ultra-fine powder as an additive for increased lubricating capacity.
- Low dust generation
- No emissions of by-products with high molecular weights
- Low evaporation
- Excellent lubricating properties
- Long lasting (effects continue over long periods)
- Extremely stable at high temperatures
- No emission of odors during use
- Virtually no risk of chemical attack (affecting resin or rubber products)
- Touch-pen dispenser for pinpoint application

- Specific use
- Provides maintenance for equipment and machinery in cleanrooms
  - Authentic maintenance part for cleanroom equipment

外 観 (ASTM) Exterior view	淡黄色不透明 Pale yellow, opaque
比 重 (@15℃) JIS K2249 Specific gravity	0.90
粘 度 (@40℃) JIS K2283 viscosity	50mm <sup>2</sup> /s
引火点 (@COC) JIS K2265 Flash point	200℃以上
使用温度 Use temperature range	-50℃～250℃

商品番号 Product No.	RoHS	容量 capacity	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-986	●	20ml	23883	¥2,100	

● : RoHS指令対応品

▲ : RoHS指令に対応可能です。

お問合せ下さい。

※箱単位をご相談下さい。



E-mail Address

東 京 E-mail : tokyo@takigen.co.jp

大 阪 E-mail : osaka@takigen.co.jp

名古屋 E-mail : nagoya@takigen.co.jp

札 幌 E-mail : sapporo@takigen.co.jp

仙 台 E-mail : sendai@takigen.co.jp

新 潟 E-mail : niigata@takigen.co.jp

宇 都 宮 E-mail : utunomiya@takigen.co.jp

浦 和 E-mail : urawa@takigen.co.jp