

導電性ステンレスマウント




K-1250

STAINLESS MOUNTS WITH RUBBER FEET



K-1250-E-1



特 徴 Feature

- 精密機械の静電気トラブル対策に万全 (K-1250E)
- Take measures against trouble with static electricity on precision machines. (K-1250-E)

仕 様

● 材 質

軸部 / ステンレス鋼棒 (SUS304)
 ハウジング部 / 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
 底部 / K-1250-E / 導電性ニトリルゴム
 K-1250 / ニトリルゴム

- 表面仕上：バフ研磨

Specifi- cations

- Material Axle: Stainless steel bar (SUS304)
 Housing: Cold roller stainless steel plate (SUS304)
 Base: K-1250-E: Conductive nitrile rubber
 K-1250: Nitrile rubber
- Finish: Buffing

商品番号 Product No.		RoHS	φD	H1	H2	L	M	t	垂直許容荷重 kN (kgf) Allowable load (vertical)	製品質量(g) Mass	導電性ニトリルゴム Conductive nitrile rubber		ニトリルゴム Nitrile rubber		箱入数 Quantity per box
導電性ニトリルゴム Conductive nitrile rubber	ニトリルゴム Nitrile rubber									コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price		
K-1250-E-1	K-1250-1	●	125	22	18	75	M20	2.5	3.23 (330)	660	30676	¥ 4,700	30673	¥ 4,100	
K-1250-E-2	K-1250-2	●	95	19	18	75	M16	2	2.45 (250)	350	30677	¥ 3,900	30674	¥ 3,400	
K-1250-E-3	K-1250-3	●	60	17	13	75	M12	1.5	1.76 (180)	140	30678	¥ 3,200	30675	¥ 2,800	

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

品質保証の **TAKIGEN** マーク